

EGOFÜLL PE HINTERFÜLL

ist ein zellgeschlossenes, geschäumtes, witterungsbeständiges und weichmacherfreies PE-Rundprofil; verpressbar, nicht wassersaugend. Sehr gute Beständigkeit gegen Öle, Fette, verdünnte Laugen, Salzwasser und Waschmittel, aromatische und chlorierte Kohlenwasserstoffe.

ANWENDUNGSBEREICHE

Zur Hinterfüllung von Anschluss- und Baufugen, z.B. für Verfugungen gem. DIN 18540 und dgl.

ANWENDUNGSHINWEISE

Die Abmessung ist so zu wählen, dass der Durchmesser beim Einbau um ca. 20 bis 25 % zusammengedrückt und so tief eingebaut wird, dass eine normgerechte Fugendimensionierung nach DIN 18540 für die nachfolgende Abdichtung mit Dichtstoff gewährleistet ist. Die Oberflächenhaut des PE-Rundprofils darf nicht verletzt oder durchstoßen werden.

EGOFÜLL PE ist mit allen EGO Dichtstoffen verträglich.

TECHNISCHE DATEN

| Produkteigenschaften | Ergebnis | in Anlehnung an |
|-------------------------|---|-----------------|
| Materialbasis | Polyethylen - geschlossenzellig | |
| Raumgewicht | 25 ± 5 kg/m ³ bis 30 ± 5 g/cm ³ (je nach Ø) | |
| Stauchhärte | quer: 0,15 bis 1,63 kg/cm bei 25% Verformung je nach Durchmesser | |
| Verarbeitungstemperatur | +5°C bis +40°C | |
| Temperaturbeständigkeit | -40°C bis +60°C | |
| Wasseraufnahme | irrelevant (nach 4 Wochen Wasserlagerung) | |
| Baustoffklasse | B2, normalentflammbar | DIN 4102 |

LIEFERUMFANG

| | | | |
|---|--|--------------------|--------------|
| Standardfarbe | grau | | |
| Abmessung/Verpackung EGOFÜLL PE | Durchmesser | Lieferform | Meter/Karton |
| | 6 mm | Wickelbund á 100 m | 500 m |
| | 8 mm | Wickelbund á 100 m | 500 m |
| | 10 mm | Wickelbund á 100 m | 500 m |
| | 13 mm | Wickelbund á 100 m | 500 m |
| | 15 mm | Wickelbund á 100 m | 500 m |
| | 20 mm | Wickelbund á 50 m | 250 m |
| | 25 mm | Wickelbund á 50 m | 250 m |
| | 30 mm | Wickelbund á 25 m | 175 m |
| | 40 mm | Stangen á 2 m | 270 m |
| | 50 mm | Stangen á 2 m | 180 m |
| Sonderabmessungen auf Anfrage | | | |
| Abmessung/Verpackung EGOFÜLL PE HOHL | Durchmesser | Lieferform | Meter/Karton |
| | 15 mm | Wickelbund á 550 m | 550 m |
| | 20 mm | Wickelbund á 350 m | 350 m |
| | 25 mm | Wickelbund á 200 m | 200 m |
| 30 mm | Wickelbund á 160 m | 160 m | |
| Lagerung | Original verpackt kühl und trocken lagern. | | |

SICHERHEITSHINWEISE

| | |
|--------------------------------------|---|
| Entspricht | Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) |
| Nicht gefährlich | gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP) |
| Nicht kennzeichnungspflichtig | gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP) |
| Sicherheitshinweise | siehe EG-Sicherheitsdatenblatt |
| Entsorgung | siehe EG-Sicherheitsdatenblatt |

Warnhinweise siehe EG-Sicherheitsdatenblatt. Die vorstehenden Angaben sind das Ergebnis gründlicher Forschung; frühere Angaben sind hiermit ungültig. Prüfen Sie selbst, ob sich das Produkt für Ihre Zwecke eignet. Unsere evtl. Haftung beschränkt sich auf den Wert unseres Produktes als solches. Wir können keine Haftung für die mittelbaren Schäden, insbesondere für die Anwendung oder die Unbenutzbarkeit des Produktes übernehmen. Niemand ist berechtigt, in unserem Namen Empfehlungen oder Zusicherungen zu geben, die über den Inhalt unserer Informationsblätter hinausgehen.