

EGOFÜLL PUR HINTERFÜLL

ist eine leicht komprimierbare, offenzellige und weichmacherfreie Rundschnur aus Polyurethanschaum.

ANWENDUNGSBEREICHE

Zur Hinterfüllung von Anschluss- und Baufugen, für Anwendungen im Innenbereich. Nicht zulässig zur Hinterfüllung von Fugenabdichtungen in Hochbaufugen nach DIN 18540.

ANWENDUNGSHINWEISE

Die Abmessung ist so zu wählen, dass das **EGOFÜLL PUR** beim Einbau um mindestens 25 % zusammengedrückt wird. Erfüllt nicht die Anforderungen der DIN 18540.

TECHNISCHE DATEN

Produkteigenschaften	Ergebnis	in Anlehnung an
Materialbasis	Polyurethan offenporig	
Raumgewicht	18 ± 2kg/m ³	DIN 53420 ISO EN 845
Stauchhärte	6,0 ± 2,0 kPa bei 40% Verformung	DIN 53577
Zugfestigkeit	> 80 kPa	DIN EN 1798
Bruchdehnung	> 30%	DIN EN ISO 1798
Druckverformung	< 50%	DIN 53572 ISO EN 1856
Weiterreißwiderstand	> 0,3 N/mm	DIN 4102

LIEFERUMFANG

Standardfarbe	grau, gelb		
Abmessung/Verpackung	Durchmesser	Lieferform	Meter/Karton
	10 mm	Stangen á 1 m	1500 m
	15 mm	Stangen á 1 m	1000 m
	20 mm	Stangen á 1 m	500 m
	25 mm	Stangen á 1 m	350 m
	30 mm	Stangen á 1 m	250 m
	40 mm	Stangen á 1 m	150 m
	50 mm	Stangen á 1 m	100 m
Lagerung	Original verpackt kühl, trocken und staubfrei lagern.		

SICHERHEITSHINWEISE

Entspricht	Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)
Nicht gefährlich	gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)
Nicht kennzeichnungspflichtig	gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)
Sicherheitshinweise	siehe EG-Sicherheitsdatenblatt
Entsorgung	siehe EG-Sicherheitsdatenblatt