

EGOPREN S

Mouse polyéthylène sans film protecteur

est un ruban en PE moussé, à pores fermées, résistant aux intempéries et exempt de plastifiant, collant unilatéralement. Le film en PE contrecollé constitue un moyen antiadhésif pour la face collante et permet ainsi un traitement rapide sans couverture protectrice.

DOMAINES D'APPLICATION

Pour la distanciation lors du vitrage et de la pose de vitrage simple ou isolant avec une imperméabilisation ultérieure ainsi que pour des éléments de balustrade dans les profils correspondants. La compatibilité avec le plexiglas est vérifiée jusqu'à une épaisseur de 5 m.

MISE EN OEUVRE

Les supports doivent être secs et exempts de poussière et de tous produits pouvant nuire à l'adhérence de la bande. Enlever le film protecteur et placer la bande dans le joint de sorte qu'il y reste une profondeur minimale de 5 mm pour le mastic qui doit être appliqué immédiatement après la pose des vitres.

COMPATIBILITÉ

EGOPREN S est compatible à tous les produits **EGO** et résistant à l'eau et aux produits chimiques les plus courants.

NORMES ET TESTS

Conforme à Notices IVD n° [10](#), [29](#)

DONNÉES TECHNIQUES

Propriété	Résultat	Conformément à la norme
Base chimique	Mousse polyéthylène	
Densité	0,03g/cm ³	DIN EN ISO 845
Température d'application	+2°C à +30°C	
Stabilité thermique	-40°C à +50°C	
Déformation sous pression après 25 % de compression		
- Décompression après 30 minutes	20 %	DIN EN ISO 1856-C
- Décompression après 2 heures	10%	DIN EN ISO 1856-C
Compression à 25%	38kPa	ISO 844
Conductivité thermique	Env. 0,034 W/mK	ISO 2581
Classe de matériaux de construction	B2, normalement inflammable	DIN 4102

CONDITIONNEMENT ET STOCKAGE

Coloris	Noir et blanc				
Dimensions standard	Epaisseur x Largeur				
	2x6mm	3x6mm			
	2x7mm				
	2x8mm	3x8mm	4x8mm		
	2x9mm	3x9mm	4x9mm	5x9mm*	6x9mm*
	2x10mm	3x10mm	4x10mm	5x10mm*	6x10mm*
	2x12mm	3x12mm	4x12mm	5x12mm*	6x12mm*
	2x15mm	3x15mm			
	2x20mm	3x20mm			
Conditionnement	Toutes les dimensions sont disponibles en longueurs de rouleau de 10 m et 20 m. Les dimensions marquées d'un * sont livrées avec une longueur de rouleau de 10 m.				
Stockage	Stocker dans un local frais et sec, durée de conservation 12 mois				

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Conforme au	Règlement (CE) n°1907/2006 REACH
Ne pas dangereux	Conformément règlement (CE) n°1272/2008 (CLP)
Ne pas soumis à l'obligation de marquage	Conformément règlement (CE) n°1272/2008 (CLP)
Précautions d'emploi	Voir fiche de données de sécurité CE
Elimination	Voir fiche de données de sécurité CE

Observer les indications d'attention du Fiche de Sécurité de l'UE. Les informations contenues dans la présente fiche de sécurité ont été établies sur la base de nos connaissances à la date de publication de ce document. Informations préalables ne sont plus en vigueur. Vérifiez si le produit est apte pour vos besoins. Notre responsabilité éventuelle est limitée à la valeur de notre produit soi-même. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non-conforme à nos renseignements. Il est interdit de donner au nom d'EGO des avis ou assurances qui dépassent le contenu de nos fiches d'information.