

## EGOPREN S VORLEGE BAND

ist ein geschäumtes, zellgeschlossenes, witterungsbeständiges und weichmacherfreies einseitig klebendes PE- Band. Die kaschierte PE-Folie dient als Trennmittel für die Klebeseite und ermöglicht so eine schnelle Verarbeitung ohne Schutzabdeckung.

### ANWENDUNGSBEREICHE

Zur Distanzierung bei Verglasung und Verlegung mit nachträglicher Versiegelung von Einfach- und Isoliergläsern sowie bei Brüstungselementen in entsprechenden Profilen. Die Verträglichkeit zu Plexiglas ist bis zu einer Dicke von 5mm gegeben.

### ANWENDUNGSHINWEISE

Die Haftflächen müssen trocken, staub- und trennmittelfrei sein. Das Vorlegeband so einkleben, dass eine freie Fuge von mindestens 5 mm Tiefe zur Aufnahme der Versiegelung verbleibt, die unmittelbar nach der Verglasung zu erfolgen hat.

### NORMEN UND PRÜFUNGEN

EGOPREN S entspricht den:

IVD-Merkblättern:

- Nr. 10, 29

Verträglichkeiten:

- EGOPREN S ist mit allen EGO Dichtstoffen verträglich. Das Produkt ist gegen Wasser und die meisten gebräuchlichen Chemikalien beständig.

### TECHNISCHE DATEN

Produkteigenschaften	Ergebnis	in Anlehnung an
Materialbasis Dichtstoff	PE-Schaum	
Dichte	0,03 g/cm <sup>3</sup>	DIN EN ISO 845
Verarbeitungstemperatur	+2°C bis +30°C	
Temperaturbeständigkeit	-40°C bis +50°C	
Druckverformungsrest nach 25%iger Stauchung		
- Entlastung nach 30 Minuten	20 %	DIN EN ISO 1856-C
- Entlastung nach 2 Stunden	10 %	DIN EN ISO 1856-C
Stauchhärte bei 25%	38kPa	ISO 844
Wärmeleitfähigkeit	ca. 0,034 W/mK	ISO 2581
Baustoffklasse	B2, normalentflammbar	DIN 4102

### LIEFERUMFANG

Standardfarben des Vorlegebandes	schwarz, weiß				
Standardabmessungen	<b>Dicke x Breite</b>				
	2 x 6 mm	3 x 6 mm			
	2 x 7 mm				
	2 x 8 mm	3 x 8 mm	4 x 8 mm		
	2 x 9 mm	3 x 9 mm	4 x 9 mm	5 x 9 mm *	6 x 9 mm *
	2 x 10 mm	3 x 10 mm	4 x 10 mm	5 x 10 mm *	6 x 10 mm *
	2 x 12 mm	3 x 12 mm	4 x 12 mm	5 x 12 mm *	6 x 12 mm *
	2 x 15 mm	3 x 15 mm			
	2 x 20 mm	3 x 20 mm			
Verpackung	Alle Abmessungen sind in den Rollenlängen 10m und 20m erhältlich. Die mit * gekennzeichneten Abmessungen werden mit einer Rolllänge von 10 m ausgeliefert.				
Lagerung	Rollen kühl und trocken lagerfähig: ▪ 12 Monate				

### SICHERHEITSHINWEISE

<b>Entspricht</b>	Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)
<b>Nicht gefährlich</b>	gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)
<b>Nicht kennzeichnungspflichtig</b>	gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)
<b>Sicherheitshinweise</b>	siehe EG-Sicherheitsdatenblatt
<b>Entsorgung</b>	siehe EG-Sicherheitsdatenblatt

Warnhinweise siehe EG-Sicherheitsdatenblatt. Die vorstehenden Angaben sind das Ergebnis gründlicher Forschung; frühere Angaben sind hiermit ungültig. Prüfen Sie selbst, ob sich das Produkt für Ihre Zwecke eignet. Unsere evtl. Haftung beschränkt sich auf den Wert unseres Produktes als solches. Wir können keine Haftung für die mittelbaren Schäden, insbesondere für die Anwendung oder die Unbenutzbarkeit des Produktes übernehmen. Niemand ist berechtigt, in unserem Namen Empfehlungen oder Zusicherungen zu geben, die über den Inhalt unserer Informationsblätter hinausgehen.