

Qualitäts-  
Produkte

## EGOSIL PROFIL

sont des profilés d'étanchéité et d'écartement en caoutchouc silicone préfabriqués, élastiques, exempt de plastifiant, réticulés à haute température et résistants à la chaleur, aux intempéries et aux UV. Les profilés sont collés à froid et restent flexibles à basse température.

### DOMAINES D'APPLICATION

Profilés d'étanchéité pour la construction en verre et la construction de façades, profilés d'écartement, profilés de compensation de pression et profilés d'étanchéité rectangulaires, carrés ou asymétriques pour joints de toitures en verre et jardins d'hiver, pour vitres et joints de raccordement d'éléments préfabriqués, de fenêtres, toitures et dans la menuiserie métallique.

### MISE EN OEUVRE

Les supports doivent être secs, plans, solides et exempts de poussière. Collages à effectuer seulement avec colles/matics silicone testés et conformes aux prescriptions du fabricant.

Conforme à Notices IVD n° [31](#)

### DONNÉES TECHNIQUES

Propriété	Résultat	Conformément à la norme
Base chimique	Bande en caoutchouc	
Densité	Env. 1,15 à 1,3 g/cm <sup>3</sup>	
Stabilité thermique	- 50 °C à + 180 °C	
Dureté Shore A	Env. 50 à 70	DIN 53505
Résistance à la traction	Env. 3 à 10 N/ mm <sup>2</sup>	DIN 53504
Allongement à la rupture	Env. 250 à 500 %	DIN 53504
Résistance à la déchirure	Env. 10 à 20 N/mm	
Déformation rémanente à la compression	Env. 10 à 50 %	DIN ISO 815-1

### CONDITIONNEMENT ET STOCKAGE

Coloris standard	Noir Coloris spéciaux sur demande
Sections	En fonction de l'objet et des exigences du client, en cas de besoin également autocollant sur une face comme accessoire de fixation
Stockage	Dans l'emballage d'origine non entamé dans un local frais et sec Durée de conservation illimitée





Qualitäts-  
Produkte

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Conforme au	Règlement (CE) n°1907/2006 REACH
Ne pas dangereux	Conformément règlement (CE) n°1272/2008 (CLP)
Ne pas soumis à l'obligation de marquage	Conformément règlement (CE) n°1272/2008 (CLP)
Précautions d'emploi	Voir fiche de données de sécurité CE
Elimination	Voir fiche de données de sécurité CE

Observer les indications d'attention du Fiche de Sécurité de l'UE. Les informations contenues dans la présente fiche de sécurité ont été établies sur la base de nos connaissances à la date de publication de ce document. Informations préalables ne sont plus en vigueur. Vérifiez si le produit est apte pour vos besoins. Notre responsabilité éventuelle est limitée à la valeur de notre produit soi-même. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non-conforme à nos renseignements. Il est interdit de donner au nom d'EGO des avis ou assurances qui dépassent le contenu de nos fiches d'information.

EGO Dichtstoffwerke GmbH & Co. Betriebs KG • Kaltenbrunn 27 • D-82467 Garmisch-Partenkirchen

Fon +49 8821 95 69 0 • Fax +49 8821 95 69 90 • Mail info@ego.de

www.ego.de

Page 2 de 2

Fiche technique EGOSIL PROFIL

Version 01/23



Membre de la Bundesinnungs-  
verband des Glaserhandwerks



Membre de l'Industrieverband  
Dichtstoffe e. V. (VD)



Membre de l'Institut für  
Fenstertechnik e. V. Rosenheim



ISO 9001:2015



ISO 14001:2015