

EGOSIT GLASERKITT

ist ein zähplastischer Verglasungskitt.

ANWENDUNGSBEREICHE

EGO VERSTREICHKITT eignet sich für Einfach- und Isolierverglasung in Holz- und Metallfenstern sowie deren Kombinationen für die Beanspruchungsgruppen 1-5 der Tabelle zur Ermittlung der Beanspruchungsgruppen für Verglasung von Fenstern (RoTa), ausgearbeitet vom Institut für Fenstertechnik e. V., Rosenheim bzw. aus DIN 18545-B. EGOSIT ist bis zu 720 g/cm² Glasauflagefläche winddruckfest.

Anwendungsgebiete:

Einfach- & Isolierverglasungen · Fensterrahmen

Gute Haftung auf: [bitte Primer-Tabelle beachten]

Holz · Metall

ANWENDUNGSHINWEISE

- ❶ Nur auf trockene, saubere und trennmittelfreie Profile aufbringen.
- ❷ Holzfenster [Holzfeuchte max. 15 %] müssen bereits mit dem ersten Zwischenanstrich versehen sein.
- ❸ EGOSIT vollsatt und blasenfrei einbringen.

NORMEN UND NACHWEISE

EGOSIT entspricht den Normen:

- DIN 18361 (Verglasungsarbeiten)
- DIN 18545 (Abdichten von Verglasungen mit Dichtstoffen)
- DIN 18363 (Malerarbeiten)
- ÖNORM B3722 (Glas im Bauwesen - Anforderungen an die Abdichtung von Glasfalzen und Verglasungssystemen mit Dichtstoffen).

Technische Richtlinien für Fensteranstriche:

- Merkblatt 18, herausgegeben vom Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz
- bei Profilen aus verzinktem Stahl, Buntmaterial und Marmor bitte Rückfrage

TECHNISCHE DATEN

Produkteigenschaften	Ergebnis
Dichte	ca. 2 g/cm ³ [in Anlehnung an DIN EN ISO 10563]
Verarbeitungstemperatur	+5 °C bis ca. +30 °C
Temperaturbeständigkeit	ca. -30°C bis ca. +80 °C
Konsistenz	zähplastisch, thixotrop
Eigenschaften	plastisch, volumenbeständig
Verarbeitung	von Hand und/oder mit allen EGOFIX Kittspritzen
Nacharbeiten	mit poliertem Kittmesser, sauber glätten
Nachbehandlung	Überstreichen der freien Kittfasse sowie der raumseitigen Kittvorlage mit einer wetterfesten Farbe frühestens nach ausreichender Hautbildung, spätestens nach 8 Wochen

LIEFERUMFANG

Farben	grau
Verpackung	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 10 kg Kunststoffeimer ▪ 25 kg Kunststoffeimer ▪ 25 kg Blechkübel ▪ 70 mm Ø Schlauchfolien, 15 kg im Karton ▪ Sondergebinde auf Anfrage
Lagerung	Original verpackt kühl und trocken lagerfähig: <ul style="list-style-type: none"> ▪ 12 Monate

SICHERHEITSHINWEISE

Entspricht	Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) und Nr. 1272/2008 CLP
Kennzeichnung	siehe EG-Sicherheitsdatenblatt
Sicherheitshinweise	siehe EG-Sicherheitsdatenblatt
Entsorgung	siehe EG-Sicherheitsdatenblatt

Warnhinweise siehe EG-Sicherheitsdatenblatt. Die vorstehenden Angaben sind das Ergebnis gründlicher Forschung; frühere Angaben sind hiermit ungültig. Prüfen Sie selbst, ob sich das Produkt für Ihre Zwecke eignet. Unsere evtl. Haftung beschränkt sich auf den Wert unseres Produktes als solches. Wir können keine Haftung für die mittelbaren Schäden, insbesondere für die Anwendung oder die Unbenutzbarkeit des Produktes übernehmen. Niemand ist berechtigt, in unserem Namen Empfehlungen oder Zusicherungen zu geben, die über den Inhalt unserer Informationsblätter hinausgehen.