

EGO BUTYLPRIMER PRO

ist eine lösemittelhaltige, feuchtigkeitsresistente, anwendungsfertige und pinselfähige Haftgrundierung zur Vorbehandlung von porösen und nichtporösen Untergrundmaterialien.

EIGENSCHAFTEN

Das Produkt zeichnet sich durch folgende Eigenschaften aus:
Ablüfzeit 10 Minuten

ANWENDUNGSBEREICHE

EGO BUTYLPRIMER PRO eignet sich für poröse, saugende, neutrale und alkalische Untergründe.
Gute Haftung auf: [bitte Primer-Tabelle beachten]
Beton · Holz · Mauerwerk · Putz · Porenbeton · Span- & Gipsfaserplatten

ANWENDUNGSHINWEISE

- ➊ Die Haftflächen müssen sauber, trocken, tragfähig, staub- und trennmittelfrei sein. Geprimerte Flächen vor Staub und Feuchtigkeit schützen.
- ➋ Mittels Pinsel oder Rolle einmal gleichmäßig und unverdünnt auftragen, bei stark saugenden Oberflächen auch zweimal möglich.
- ➌ Durch die hohe Dauerklebrigkeit kann die Haftgrundierung auch bereits 1 bis 2 Stunden vor der Verklebung der entsprechenden Bänder erfolgen, sofern Oberflächenverschmutzungen vermieden werden.
- ➍ EGO BUTYLPRIMER PRO sollte nur so breit aufgetragen werden, wie es der jeweils notwendigen Klebbebreite des aufzuklebenden Butylbandes entspricht.
- ➎ Die Ablüfzeit (physikalische Trocknung) der aufgetragenen Klebschicht ist abhängig von der Schichtstärke und der Umgebungstemperatur und beträgt bei 20 °C ca. 10 Min. Erst danach ist das jeweilige Butylband zu applizieren.
- ➏ Bei Einsatz im Innenbereich für ausreichende Belüftung sorgen.
- ✳ Hinweise:
 - Auf leicht feuchten und saugenden Untergründen sind längere Trockenzeiten einzuplanen bis der Film oberflächentrocken wird.
 - Eigenversuche oder Rücksprache empfohlen.

TECHNISCHE DATEN

Produkteigenschaften	Ergebnis
Materialbasis	synthetischer Kautschuk und organische Lösemittel
Dichte	ca. 0,75 g/cm ³
Viskosität	ca. 150 mPas
Feststoffanteil	ca. 20 %
Ablüfzeit	ca. 10 Min. je nach Untergrund und Temperatur
Trocknungszeit	ca. 30 Min. je nach Substrat und Temperatur
Verbrauch	ca. 150 bis 250 ml/m ² , abhängig vom Untergrund
Verarbeitungstemperatur	+5 °C bis +30 °C
Temperaturbeständigkeit	-20 °C bis +80 °C
Reinigung	mit EGO REINIGUNGSSPRAY oder Waschbenzin

LIEFERUMFANG

Standardfarbe	gelb bis bräunlich
Verpackung	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 500 ml Dose ▪ 5 L Blechkanister
Lagerung	Original verpackt kühl und trocken lagerfähig: <ul style="list-style-type: none"> ▪ 12 Monate

SICHERHEITSHINWEISE

Entspricht	Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) und Nr. 1272/2008 (CLP)
Kennzeichnungspflichtig	siehe EG-Sicherheitsdatenblatt
Sicherheitshinweise	siehe EG-Sicherheitsdatenblatt
Entsorgung	siehe EG-Sicherheitsdatenblatt

Warnhinweise siehe EG-Sicherheitsdatenblatt. Die vorstehenden Angaben sind das Ergebnis gründlicher Forschung; frühere Angaben sind hiermit ungültig. Prüfen Sie selbst, ob sich das Produkt für Ihre Zwecke eignet. Unsere evtl. Haftung beschränkt sich auf den Wert unseres Produktes als solches. Wir können keine Haftung für die mittelbaren Schäden, insbesondere für die Anwendung oder die Unbenutzbarkeit des Produktes übernehmen. Niemand ist berechtigt, in unserem Namen Empfehlungen oder Zusicherungen zu geben, die über den Inhalt unserer Informationsblätter hinausgehen.