

EGO GEWÄCHSHAUSKIT

est un mastic de vitrage plastique souple de haute qualité, exempt d'amiante, de bitume, de goudron, de plastifiant, d'huile minérale et de solvants. Des matières premières de très haute qualité garantissent une plasticité permanente et une bonne adhérence sur verre, métal, peintures etc. **EGO Mastic pour Serres** est sans retrait, n'a pas de tendance à former des fissures, est facile à travailler et empêche la pénétration de l'eau dans les joints.

DOMAINES D'APPLICATION

Pose de vitrage simple et économique de serres, calfeutrement de toitures en verre et de vitrages industriels.

MISE EN OEUVRE

Les supports doivent être secs, propres et exempts de poussière et de tous produits pouvant nuire à l'adhérence du mastic. Assurer une section assez grande (minimum 20 x 20 mm) du joint de mastic extérieur. Comme **EGO Mastic pour Serres** forme une peau après env. 3 jours il n'est pas nécessaire de recouvrir le mastic d'une peinture. **EGO Mastic pour Serres** n'est pas compatible aux supports en bitume.



DONNÉES TECHNIQUES

Propriété	Résultat
Densité	Env. 1,9 g/cm ³
Température d'application	+ 5° C à + 30° C
Stabilité thermique	Env. - 30° C à + 80° C
Consistance	Plastique souple
Mise en œuvre	Manuellement et/ou à l'aide du pistolet pneumatique EGOFIX
Traitement subséquent	Lisser soigneusement avec un outil mouillé.
Traitement final	Il est conseillé de recouvrir le mastic d'une peinture résistante aux intempéries après la formation d'une peau résistante.

CONDITIONNEMENT ET STOCKAGE

Coloris	Brun foncé
Conditionnement	Sachets de 70 mm Ø, 15 kg/carton Conditionnement Sachets de 50 mm Ø, 10 kg/carton Conditionnement Seaux de 25 kg spécial sur demande.
Stockage	En emballage d'origine non entamé dans un local frais et sec. Durée de conservation: 12 mois



Qualitäts-
Produkte

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Conforme au	Règlement (CE) n°1907/2006 REACH
Ne pas dangereux	Conformément règlement (CE) n°1272/2008 (CLP)
Ne pas soumis à l'obligation de marquage	Conformément règlement (CE) n°1272/2008 (CLP)
Précautions d'emploi	Voir fiche de données de sécurité CE
Elimination	Voir fiche de données de sécurité CE

Observer les indications d'attention du Fiche de Sécurité de l'UE. Les informations contenues dans la présente fiche de sécurité ont été établies sur la base de nos connaissances à la date de publication de ce document. Informations préalables ne sont plus en vigueur. Vérifiez si le produit est apte pour vos besoins. Notre responsabilité éventuelle est limitée à la valeur de notre produit soi-même. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non-conforme à nos renseignements. Il est interdit de donner au nom d'EGO des avis ou assurances qui dépassent le contenu de nos fiches d'information.

EGO Dichtstoffwerke GmbH & Co. Betriebs KG • Kaltenbrunn 27 • D-82467 Garmisch-Partenkirchen

Fon +49 8821 95 69 0 • Fax +49 8821 95 69 90 • Mail info@ego.de

www.ego.de

Page 2 de 2

Fiche technique EGO GEWÄCHSHAUSKIT

Version 08/19



Membre de la Bundesinnungsverband des Glaserhandwerks



Membre de l'Industrieverband Dichtstoffe e. V. (IVD)



ISO 9001:2015



Membre de l'Institut für Fenstertechnik e. V. Rosenheim



ISO 14001:2015