

## EGO SB 25 GLASERKITT

ist ein weichplastischer Verglasungskitt.

### ANWENDUNGSBEREICHE

EGO SB 25 eignet sich zur Einfachverglasung in Holz- und Metallfenstern sowie deren Kombination gemäß Gruppen 1-5 der Tabelle zur Ermittlung der Beanspruchungsgruppen für die Verglasung von Fenstern [RoTa], ausgearbeitet vom Insitut für Fenstertechnik e.V., Rosenheim bzw. aus DIN 18545-B.

#### Anwendungsgebiete:

Einfachverglasung

**Gute Haftung auf:** [bitte Primer-Tabelle beachten]

Holz - Metall

### ANWENDUNGSHINWEISE

- ① Nur auf trockene, saubere und trennmittelfreie Profile aufbringen.
- ② Holzfenster [Holzfeuchte max. 15 %] müssen bereits mit dem ersten Zwischenanstrich versehen sein.
- ③ EGO SB 25 vollsatt und blasenfrei einbringen.

### NORMEN UND NACHWEISE

EGO SB 25 entspricht den Normen:

- DIN 18361 [Verglasungsarbeiten]
- DIN 18545 [Abdichten von Verglasungen mit Dichtstoffen]
- DIN 18363 [Malerarbeiten]
- ÖNORM B3722 [Glas im Bauwesen - Anforderungen an die Abdichtung von Glasfalzen und Verglasungssystemen mit Dichtstoffen.]

**Technische Richtlinien für Fensteranstriche:**

- Merkblatt 18, herausgegeben vom Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz
- bei Profilen aus verzinktem Stahl, Buntmaterial und Marmor bitte Rückfrage

### TECHNISCHE DATEN

Produkteigenschaften	Ergebnis
Dichte	ca. 2 g/cm <sup>3</sup>
Verarbeitungstemperatur	+5 °C bis ca. +30 °C
Temperaturbeständigkeit	ca. -30 °C bis ca. +80 °C
Konsistenz	weichplastisch, thixotrop
Eigenschaften	plastisch, volumenbeständig
Verarbeitung	von Hand und/oder mit allen <b>EGOFIX</b> Kittspritzen
Nacharbeiten	mit poliertem Kittmesser, sauber glätten
Nachbehandlung	Überstreichen der freien Kittfase sowie der raumseitigen Kittvorlage mit einer wetterfesten Farbe frühestens nach ausreichender Hautbildung, spätestens nach 8 Wochen

### LIEFERUMFANG

Farben	braun, grau
Verpackung	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 10 kg Kunststoffeimer</li> <li>▪ 25 kg Kunststoffeimer</li> <li>▪ 25 kg Blechkübel</li> <li>▪ 50 mm Ø Schlauchfolien, 15 kg im Karton</li> <li>▪ 70 mm Ø Schlauchfolien, 15 kg im Karton</li> <li>▪ Sondergebinde auf Anfrage</li> </ul>
Lagerung	Original verpackt kühl und trocken lagerfähig: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 12 Monate</li> </ul>

### SICHERHEITSHINWEISE

Entspricht	Verordnung [EG] Nr. 1907/2006 [REACH]
Nicht gefährlich	gemäß Verordnung [EG] Nr. 1272/2008 [CLP]
Nicht kennzeichnungspflichtig	gemäß Verordnung [EG] Nr. 1272/2008 [CLP]
Sicherheitshinweise	siehe EG-Sicherheitsdatenblatt
Entsorgung	siehe EG-Sicherheitsdatenblatt

Warnhinweise siehe EG-Sicherheitsdatenblatt. Die vorstehenden Angaben sind das Ergebnis gründlicher Forschung; frühere Angaben sind hiermit ungültig. Prüfen Sie selbst, ob sich das Produkt für Ihre Zwecke eignet. Unsere evtl. Haftung beschränkt sich auf den Wert unseres Produktes als solches. Wir können keine Haftung für die mittelbaren Schäden, insbesondere für die Anwendung oder die Unbenutzbarkeit des Produktes übernehmen. Niemand ist berechtigt, in unserem Namen Empfehlungen oder Zusicherungen zu geben, die über den Inhalt unserer Informationsblätter hinausgehen.