

EGO VERSTREICHKITT BLEIVERGLASUNG

ist ein Verstreichkitt für Bleiverglasungen, hergestellt aus einer Kombination von Kunstharz mit vegetabilen Ölen und synthetischen Additiven.

ANWENDUNGSBEREICHE

EGO VERSTREICHKITT eignet für Kunstverglasungen.

Anwendungsgebiete:

Kunstverglasungen

Gute Haftung auf: [bitte Primer-Tabelle beachten]

Blei · Leichtmetall · Messing

ANWENDUNGSHINWEISE

- ① Um eine Stabilität bzw. Wind- und Wetterfestigkeit innerhalb eines Feldes zu erreichen, sind nach dem Ablöten bzw. Zusammen-setzen der einzelnen Felder die Fugen zwischen Scheibe und Sprossen beidseitig mit EGO VERSTREICHKITT auszufüllen.
- ② Das Einbringen erfolgt mittels Pinsel (einreiben) bzw. Spachtel (eintragen).
- ③ Verunreinigungen können unter Verwendung von Kreide oder ähnlichem mit Pinsel oder Lappen entfernt werden.
- ④ Das Einbringen der Scheibe in den Falz ist nach den Verglasungsrichtlinien entsprechend der Beanspruchungsgruppen für Ver-glasung von Fenstern (RoTa), ausgearbeitet vom Institut für Fenstertechnik e. V. Rosenheim durchzuführen.

TECHNISCHE DATEN

Produkteigenschaften	Ergebnis
Dichte	ca. 1,8 g/cm ³
Verarbeitungstemperatur	+5 °C bis ca. +30 °C
Temperaturbeständigkeit	ca. -30 °C bis ca. +80 °C
Konsistenz	streichfähig
Eigenschaften	verfestigend, haftend, thixotrop
Verarbeitung	von Hand mit Pinsel oder Spachtel
Nacharbeiten	mit poliertem Kittmesser oder Spachtel
Nachbehandlung	Überstreichen möglich

LIEFERUMFANG

Farben	grau
Verpackung	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 9 kg Blechkübel ▪ Sondergebinde auf Anfrage
Lagerung	Original verpackt kühl und trocken lagerfähig: <ul style="list-style-type: none"> ▪ 12 Monate

SICHERHEITSHINWEISE

Entspricht	Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) und Nr. 1272/2008 (CLP)
Kennzeichnung	siehe EG-Sicherheitsdatenblatt
Sicherheitshinweise	siehe EG-Sicherheitsdatenblatt
Entsorgung	siehe EG-Sicherheitsdatenblatt

Warnhinweise siehe EG-Sicherheitsdatenblatt. Die vorstehenden Angaben sind das Ergebnis gründlicher Forschung; frühere Angaben sind hiermit ungültig. Prüfen Sie selbst, ob sich das Produkt für Ihre Zwecke eignet. Unsere evtl. Haftung beschränkt sich auf den Wert unseres Produktes als solches. Wir können keine Haftung für die mittelbaren Schäden, insbesondere für die Anwendung oder die Unbenutzbarkeit des Produktes übernehmen. Niemand ist berechtigt, in unserem Namen Empfehlungen oder Zusicherungen zu geben, die über den Inhalt unserer Informationsblätter hinausgehen.