

Primer-Anwendungstabelle	BUTYL	SILIKON			HYBRID	PUR	ACRYL
	EGOBON EGOFERM EGOPOL Serie	EGOSILICON 100er Serie (Acetat)	EGOSILICON 300er Serie (Oxim)	EGOSILICON 400er Serie (Alkoxy)	EGO SMP Serie	EGOFLEX Serie	EGOCRYL Serie
Acrylglas	✓	*	FML*/HR	FML*/HR	✓/***	✗	✗
Acryllack	✓	FML/✓	FML/✓**	FML/✓	✓/***	✓/HR	✓
Alkydharzlack	✓	✓	✓**	✓	✓/***	HR	✓
Aluminium blank	✓	FML/**	FML/**	FML/**	HR/✓/**	**	✗
Aluminium eloxiert	✓	FML/✓	FML/✓	FML/✓	HR/✓/**	HR	✗
Beton	PRO/ECO	✗	FDf	FDf	FDf/✓/**	PUR	A+H <sub>2</sub> O
Bitumen	PRO	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Blei	✓/PRO	✗	FML	FML	HR/**	HR/**	✗
Chrom	✓	✗	FML	FML	✓/HR	✗	✗
DD-Lack	✓	✓	✓**	✓	✓/***	✓/HR	✓
Dispersionsfensterlack	✓	FML/✓	✓**	✓	✓/***	✓/HR	✓
Dispersionsfassadenfarbe	✓	✗	FML/FDf/**	FML/FDf/**	✓	✓/HR	✓
Edelstahl (V2A) (V4A)	✓	FML/HR	FML/HR	FML/HR	HR/✓/**	HR	✗
Eisen	✓/PRO	✗	FML	FML	HR/**	HR	✗
Emaile	✓	✓	✓	✓	✓	HR	✗
Epoxidharzlack	✓	✓	✓	✓	✓	✓/HR	✗
Faserzement	PRO/ECO	✗	FDf	FDf	FDf	PUR	A+H <sub>2</sub> O
Fliesen glasiert	✓	✓	✓	✓	✓	HR	✗
Fliesen unglasiert	✓/PRO/ECO	✗	FDf	FDf	✓	PUR	✓
Glas	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗
Kunststein	✓	✗	FDf/**	✗	✓/***	✓/HR/**	✓/A+H <sub>2</sub> O
Kupfer	✓	✗	FML**	FML	✗	HR/**	✗
Lasuranstrich	✓	FML	FML/✓	FML/✓	✓	✓/HR	✓
Melaminharz	✓	HR/✓	HR/✓	HR/✓	HR/✓/**	HR	✓
Messing	✓	✗	FML**	FML	HR/**	HR/**	✗
Naturstein	✗	✗	FDf/**	✗	FDf/**	✓/HR/**	✗
Polycarbonat	✓	FML*/HR	FML*/HR	FML*/HR	✓/***	✗	✗
Polyester (GFK)	✓	FML/HR	FML/HR	FML/HR	✓/***	HR	✗
Porenbeton	PRO/ECO	✗	FDf	FDf	FDf/**	PUR	A+H <sub>2</sub> O
Pulverlackbeschichtung	✓	FML/HR	FML/HR	FML/HR	HR/✓/**	HR	✗
PVC hart	✓	FML	FML	FML	✓/***	PUR	✗
Stahl blank	✓	✗	FML	FML	HR/✓/**	HR	✗
Stahl verzinkt	✓	✗	FML	FML	HR/✓/**	HR	✗
Styropor	✓/ECO	✗	✓	✓	✓/***	✗	✓
Zinkblech	✓	✗	FML	FML	HR/**	HR	✗
Zinkstaubfarbe	✓	✗	FML	FML	✓/***	HR/**	✓

- ✓ = Anwendung ohne Primer möglich
- ✗ = Anwendung nicht empfohlen
- \* = Primer dünn auftragen und für schnelle Ablüftung sorgen, da bei Langzeiteinwirkung die Gefahr von Spannungsrisss-Korrosion besteht.
- \*\* = Spaltprodukte gut ablüften lassen
- \*\*\* = Eigenversuche werden empfohlen

- FDf = EGO PRIMER FDf
- FML = EGO PRIMER FML
- PUR = EGO PRIMER PUR
- HR = EGO HAFTREINIGER
- PRO = EGO BUTYLPRIMER PRO (lösemittelhaltig)
- ECO = EGO BUTYLPRIMER ECO (lösemittelfrei)
- A+H<sub>2</sub>O = EGOCRYL mit Wasser verdünnen