DIFFÉRENCIATION DES MASTICS D'ÉTANCHÉITÉ EN BUTYLE EGO

Butyle	RUBANS											TAPES						PRODUITS SPÉCIFIQUES			
	EGOBON 212	EGOBON 214	EGOBON 217	EGOBON 219	EGOBON 224	EGOBON 225	EGOBON 226	EGOBON 227	EGOBON 229	EGOPOL	EGOFERM®	EGOFERM® avec non-tissé	EGOFERM® avec non-tissé DUO	EGOTAPE 1000	EGOTAPE 2000	EGOTAPE 3000	EGOTAPE 4000	EGOBUTYL 240	EGOBUTYL 242	EGOBUTYL 243	EGOFORM
résistance thermique (°C)																					
- 40 - 100	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■	■		■	■		■	■	■	■
- 40 - 90																					
- 40 - 80					■									■			■				
densité (g/cm³) (DIN EN ISO 10563)																					
2,0	1,7									1,9										1,7	1,7
~		1,6											1,5				1,6				
~			1,4	1,4	1,4	1,4		1,4	1,4					1,4	1,4	1,4			1,4		
1,0							1,3				1,2	1,2						1,2			
résistance à la compression (N/mm²) (LAB-01 sur la base de la norme NF P30-303)																					
0,5																				> 0,50	
0,4																					
0,3																			> 0,24		
0,2																		> 0,15			
0,1	> 0,08	> 0,07	> 0,08							> 0,10	> 0,10	> 0,10	> 0,10		> 0,08	> 0,08					
~						> 0,06											> 0,05				
~				> 0,04	> 0,03		> 0,03	> 0,03	> 0,04					> 0,04							> 0,04
0,0																					
Shore A 00 (Shore 00) (DIN 53505)																					
85																				■	
80																					
75																					
70																			■		
65																					
60																					
55											■	■						■			
50	■									■											
45			■										■		■	■					
40		■		■										■			■				
35						■															
30					■		■		■												■
25								■													
adhésivité (Tack) (0 = non adhésif I 7 = très adhésif)																					
7,5						■	■														
7,0					■			■	■												
6,5																					
6,0				■										■							
5,5			■										■		■	■					
5,0																					
4,5		■									■	■					■				
4,0	■																				
3,5																					
3,0										■								■			
2,5																					
2,0																					■
1,5																			■		
1,0																					
0,5																				■	
propriétés																					
structure																					
fin		■	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
grossier	■									■											
toucher																					
très ferme																			■	■	
ferme																		■			
moyen	■					■				■	■	■									
mou		■	■	■	■		■	■	■				■	■	■	■	■				
très mou																					■
résistance à la pression de l'eau																					
H_2O (bar)																			< 0,5		
résistance à la traction interne																					
fort			■	■	■	■	■				■	■	■	■	■	■		■	■	■	
faible	■	■						■	■	■							■				■
particularités																					
peut être repeint												■	■								
peut être recouvert de crépi												■	■								
élastique														300%							
film en PIB avec grille en aluminium																					
film en PE														■							
revêtement en non-tissé synth.												■	■								
film en composite aluminium silicon.																■					
film en composite aluminium résist. à la déchirure															■						
film HDPE																	■				
sans matériau support																■					