

Produit	Essais	Label qualité IVD	Marquage CE	EMICODE EC1/EC1 Plus	Schéma AgBB	Classe A+ VOC française	Réglementation CMR française	LEED®-credit EQ c4.1	Certificat produits alimentaires	B-s1,d0 difficilement inflammable selon EN 13501	B1 difficilement inflammable selon DIN 4102	Indice d'incendie 5.3 (AEAI)	Protection incendie « Rail »	Salle blanche et installations de conditionnement d'air	Formation de coulures / abrasion	Joint périphérique pour verre isolant	Joint périphérique pour verre feuilleté	Déclaration DGNB	Baubook Autriche
EGOSILICON 100		✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔											✔
EGOSILICON 110		✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔											✔
EGOSILICON 111		✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	❗										✔
EGOSILICON 120		✔	✔			✔	✔												✔
EGOSILICON 151		✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔									✔		✔
EGOSILICON 191		✔	✔			✔	✔	✔											✔
EGOSILICON 300		✔	✔	(✔)	✔	✔	✔	✔					❗	❶			✔		✔
EGOSILICON 310		✔	✔		✔	✔	✔	✔		❗	❗	❗							✔
EGOSILICON 333		✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔							✔	✔		✔	✔
EGOSILICON 351		✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔					❗				✔		✔
EGOSILICON 352		✔	✔			✔	✔												✔
EGOSILICON 360		✔	✔	(✔)	✔	✔	✔	✔					❗	❗			✔		✔
EGOSILICON 365		✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔											✔
EGOSILICON 460		✔	✔	✔		✔	✔	✔					❗					✔	
COLLE POUR MIROIRS / COLLE POUR VERRELAQUÉ		✔				✔	✔	✔											✔

✔ est présent ❗ Certificat ✔ VOC ✔ Déclaration ❶ transparent résistant à l'abrasion

( ) s'applique à EGOSILICON 300 transparent et EGOSILICON 360 transparent