


# Fensteranschlussfuge (Fenster/Baukörper) mit EGOFERM mit Vlies RS / EGO Dichtfolie A

Innenanschlag, innen verputzt, außen verblendet



## Abdichtung von der Außenseite:

Abdichtungsmaterial: **EGO Dichtfolie A**

### Eigenschaften:

- selbstklebende Dichtfolie
- wasserdicht
- reißfest
- für nachträgliche Verblendungen, etc.
- anstrichverträglich A1, A2
- überstreichbar (Dispersionsanstriche)
- kein Hinterfüllmaterial notwendig
- kein Glätten erforderlich
- mehrere Abmessungen möglich
- geringe Verarbeitungszeiten
- dampfdiffusionsoffen, für die Außenseite
- Lieferformen: Rollen, im Karton verpackt

## Abdichtung von der Raumseite:

Abdichtungsmaterial: **EGOFERM m.Vlies RS**

### Eigenschaften:

- Butylkautschuk, dauerplastisch
- zulässige Gesamtverformung 5 - 10%
- entspr. Anforderungen n. IVD-Merkbl.5
- lösemittelfrei
- anstrichverträglich A1, A2
- überstreichbar, überputzbar
- Haftkleber für poröse Untergründe
- selbstklebend
- sofort funktionstüchtig
- stand- und frühregenfest
- dampfdiffusionsdicht (sh. Tab.2)
- Lieferformen: Rollen, im Karton verpackt

**EGO Dichtstoffwerke GmbH & Co. Betriebs KG**

Lilienthalstraße 7, 82205 Gilching, Telefon: (08105) 217-0, Telefax: (08105) 21733, <http://www.ego.de>