



Qualitäts-
Produkte

EGOSIL TAPE 980

Elastomer-Fugenband nach

IVD-Merkblatt Nr.4 und VOB / DIN 18349

ist ein vorgefertigtes, dauerelastisches, weichmacherfreies, hochtemperaturvernetztes, alterungs- und UV-beständiges Siliconkautschukband zur Abdichtung von Hochbaufugen, speziell zur Instandsetzung fehlerhafter Fugenabdichtungen im Fertigteilbau.

EGOSIL TAPE 980 ist mehrfarbig mit strukturierter Oberfläche. Das Elastomer-Fugenband ist Bestandteil eines geprüften Abdichtsystems, zu dem weiterhin der Kleb-/Dichtstoff EGOSIL Kleber und der Primer **EGOCON FDF** gehören.

1

ANWENDUNGSGEBIETE

Außenwandfugen, Gebäudetrennfugen, Anschlussfugen zwischen unterschiedlichen Bauteilen und Baustoffen. Die Verlegung der Bänder kann in Schlaufenform, im Winkel und bevorzugt flach über die Bauteilfugen erfolgen. Durch geeignete Wahl der Fugenbandbreite können unter- und überdimensionierte, versetzte und konische Fugen funktionsgerecht abgedichtet werden.

ANWENDUNGSHINWEISE

Die Verlegung der Fugenbänder ist auf glatten, rauhen, groben bis sehr groben Bauteiluntergründen möglich. Die Haftflächen müssen trocken, tragfähig, staub- und trennmittelfrei sein. Die Verträglichkeit und Untergrundvorbereitung, speziell bei vorhandenen Beschichtungen, ist zu prüfen. Vor der Bandverlegung sind die zu verklebenden Flächen zu reinigen. Für saubere Fugenrandzonen ist vor dem Klebstoffauftrag ein Abkleben mit Papierabklebeband zu empfehlen. Weitere Hinweise: siehe Broschüre „**EGOSIL TAPE**“.

NORMEN UND PRÜFUNGEN



Entspricht

VOB/DIN 18349

IVD-Merkblätter Nr. 4, 9, 24, 28, 29, 31, 35

den Anforderungen des IVD-Merkblattes Nr. 4



Qualitäts-
Produkte

TECHNISCHE DATEN

Eigenschaft	Ergebnis	In Anlehnung an
Materialbasis	Siliconkautschukband, weichmacherfrei	
Verarbeitungstemperatur	ab +5°C	
Temperaturbeständigkeit	von -40 °C bis +180 °C	
Shore A Härte	ca. 40 bis 50	DIN 53505
Weiterreifestigkeit	ca. 8 N/mm	
Zugkraft	ca. 90 N	IVD-Merkblatt 4
Zulässige Gesamtverformung	25%	
Baustoffklasse	B2, normalentflammbar	DIN 4102



LIEFERUMFANG

Standardfarbe	alle Farbtöne auftragsbezogen ähnlich RAL- oder NCS-Farbkarte			
Abmessung/Verpackung	Dicke X Breite	Meter / Rolle	Rollen / Karton	Meter / Karton
	2x 40mm	25	2	50
	2x 50mm	25	2	50
	2x 60mm	25	2	50
	2x 80mm	25	2	50
	2x100mm	25	2	50
	2x120mm	25	1	25
	2x140mm	25	1	25
	2x160mm	25	1	25
	2x180mm	25	1	25
	2x200mm	25	1	25
Lagerung	Originalgebinde ist kühl und trocken unbegrenzt lagerfähig			

SICHERHEITSHINWEISE

Entspricht	Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)
Nicht gefährlich	gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)
Nicht kennzeichnungspflichtig	gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)
Sicherheitshinweise	siehe EG-Sicherheitsdatenblatt
Entsorgung	siehe EG-Sicherheitsdatenblatt

Warnhinweise siehe EG-Sicherheitsdatenblatt. Die vorstehenden Angaben sind das Ergebnis gründlicher Forschung; frühere Angaben sind hiermit ungültig. Prüfen Sie selbst, ob sich das Produkt für Ihre Zwecke eignet. Unsere evtl. Haftung beschränkt sich auf den Wert unseres Produktes als solches. Wir können keine Haftung für die mittelbaren Schäden, insbesondere für die Anwendung oder die Unbenutzbarkeit des Produktes übernehmen. Niemand ist berechtigt, in unserem Namen Empfehlungen oder Zusicherungen zu geben, die über den Inhalt unserer Informationsblätter hinausgehen.



Mitglied im Industrieverband Dichtstoffe e. V. (IVD)



Mitglied des Institut für Fenstertechnik e. V. Rosenheim



Mitglied im Bundesinnungsverband des Glaserhandwerks

EGO Dichtstoffwerke GmbH & Co. Betriebs KG • Kaltenbrunn 27 • D-82467 Garmisch-Partenkirchen
Fon +49 8821 95 69 0 • **Fax** +49 8821 95 69 90 • **Mail** info@ego.de
www.ego.de

Version 01/17

EGOSIL TAPE 980