

Sanitär dichtband



Qualitäts-
Produkte

EGOTOP Sanitär dichtband	ist ein gewebearmiertes, elastisches Dichtband auf Basis NBR- Kautschuk mit beidseitig überstehendem Geweberand. EGOTOP Sanitär dichtband hat ein gutes Rückstellvermögen und ist absolut siliconverträglich. EGOTOP Sanitär dichtband ist zur übergangslosen und sicheren Armierung von rissgefährdeten Bereichen universell einsetzbar.
Anwendungsgebiete	Zur Eckausbildung, Überbrückung von Rissen und Fugen sowie für die Abdichtung von Rohrdurchbrüchen und Abläufen im Sanitärbereich.
Anwendungshinweise	Der Bauteiluntergrund muss trocken, tragfähig staub- und trennmittelfrei sein. Bei der von uns empfohlenen Flächenabdichtung mit dem EGOTOP Abdichtungssystem ist der Untergrund mit EGOTOP Voranstrich zu grundieren. Nach Trocknung des Voranstrichs ist ein ca. 5 cm über die zu beschichtende Fläche hinausgehender Streifen mit EGOTOP Flüssige Folie einzustreichen. EGOTOP Sanitär dichtband in die noch frische EGOTOP Flüssige Folie, die hier als Haftgrund fungiert, einlegen. Auf eine Überlappung der Sanitär dichtbänder von mind. 5 cm ist zu achten. Unebenheiten bzw. Verwerfungen können mit einer Glättkelle angepresst werden. Abschließend sind noch 2 – 3 Anstriche der abzudichtenden Flächen vorzunehmen, wobei EGOTOP Sanitär dichtband mit überstrichen wird. EGOTOP Sanitär dichtband geht mit den meisten auf dem Markt befindlichen Abdichtungsprodukten einen so festen Verbund ein, dass es sich ohne Beschädigung des kompletten Abdichtungssystems nicht entfernen lässt. Für die Fugenausbildung empfehlen wir EGOSILICON 151 Professional. Auf EGOTOP Sanitär dichtband können lösungsmittelfreie Kleber und Beschichtungen direkt aufgebracht werden, bitte Verträglichkeitstest durchzuführen.
Materialbasis	Gewebeband mit NBR - Dichtzone
Äquivalente Luftschichtdicke	Sd - Wert = 2,7
Temperaturbeständigkeit	-20°C bis +90°C
Dehnung	205 %
Zugfestigkeit	quer 4,1 N/mm ² längs 9,4 N/mm ²
Chemiekalienbeständigkeit	Bei kurzzeitiger Einwirkung gegen die meisten verdünnten Säuren und Laugen sowie gegen Heizöl und Benzin beständig.
Wasserdruckbeanspruchung	dicht bis 3 bar
Standardfarbe	gelb
Standardabmessungen	Stärke: 0,6mm Breite: 0,70mm(mit Vlies 120mm) 0,6mm Breite: 0,50mm(mit Vlies 100mm)
Lieferform	Rollen à 50 m
Lagerung	trocken, kühl und frostfrei 12 Monate lagerfähig



Warnhinweise siehe EG-Sicherheitsdatenblatt. Die vorstehenden Angaben sind das Ergebnis gründlicher Forschung; frühere Angaben sind hiermit ungültig. Prüfen Sie selbst, ob sich das Produkt für Ihre Zwecke eignet. Unsere evtl. Haftung beschränkt sich auf den Wert unseres Produktes als solches. Wir können keine Haftung für die mittelbaren Schäden, insbesondere für die Anwendung oder die Unbenutzbarkeit des Produktes übernehmen. Niemand ist berechtigt, in unserem Namen Empfehlungen oder Zusicherungen zu geben, die über den Inhalt unserer Informationsblätter hinausgehen.

EGO Dichtstoffwerke GmbH & Co. Betriebs KG

Lilienthalstraße 7, 82205 Gilching, Telefon: (08105) 217-0, Telefax: (08105) 21733, <http://www.ego.de>

Mitglied im Industrieverband Dichtstoffe e. V. (IVD)

Mitglied des Institut für Fenstertechnik e. V. Rosenheim