


VORANSTRICH

Qualitäts-
Produkte

EGOTOP Voranstrich	ist eine lösungsmittelfreie, dünnflüssige Grundierung für saugende und weniger saugende Untergründe bei nachfolgenden Beschichtungen mit EGOTOP Flüssige Folie / EGOTOP Sanitärabdichtband. EGOTOP Voranstrich dringt tief in den Untergrund ein und bildet einen sehr guten Haftvermittler für die folgende Beschichtung.
Anwendungsgebiete	EGOTOP Voranstrich kann als Haftvermittler sowohl auf fast allen mineralischen Untergründen wie auch auf Gips-Kartonplatten, Gipsputzen usw. eingesetzt werden.
Anwendungshinweise	<p>Der Untergrund muss fest, eben und tragfähig sowie frei von Öl, Fett, Staub, Moos, Algen und anderen Trennschichten sein. Alte Kleber- und Anstrichreste sowie lose Putz- und Mauerteile sind vor der Verarbeitung zu entfernen.</p> <p>EGOTOP Voranstrich ist vor Gebrauch gut umzurühren und mit Kunststoff-Fellroller, Bürste, Pinsel oder geeignetem Spritzgerät gleichmäßig aufzubringen.</p> <p>Nach dem Ablüften der Grundierung können nachfolgende Beschichtungen aufgebracht werden.</p> <p>Die Trocknungszeit von EGOTOP Voranstrich ist abhängig von der Temperatur der Luft und des Baukörpers, der Luftbewegung, der Luftfeuchte und der Saugfähigkeit des Untergrundes. Bei +20 °C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 50 % beträgt die Trocknungszeit etwa 2 Stunden.</p>
Materialbasis	Styrol-Butadiendispersion
Dichte	ca. 1,0 g/m ³
Verarbeitungstemperatur	+5 °C bis +25 °C
pH-Wert	9 – 10
Trocknung (+20 °C/50 % rel. LF)	ca. 2 Stunden
Verbrauch	ca. 100 - 150 g/m ² je nach Saugfähigkeit des Untergrundes
Werkzeugreinigung	sofort nach Gebrauch mit Wasser
Standardfarbe	blau  Warenkorb - Bestellung
Lieferform	20 kg Kunststoffkanister
Lagerung	trocken, kühl und frostfrei im Originalgebinde 12 Monate lagerfähig