

FLÜSSIGE FOLIE

EGOTOP Flüssige Folie	ist eine lösungsmittelfreie, siliconverträgliche, gebrauchsfertige, streich- und rollfähige Abdichtungsmasse auf Styrol-Butadienbasis und inerten Füllstoffen zur flexiblen Flächenabdichtung unter Fliesen und Plattenbelägen in Sanitär- und Feuchträumen. EGOTOP Flüssige Folie entspricht der Beanspruchungsklasse A1.
Anwendungsgebiete	Zum Schutz des Untergrundes vor Feuchtigkeit auf Zementestrichen oder Betonuntergründen.
Anwendungshinweise	Der Bauteiluntergrund muß fest, trocken, tragfähig, trennmittelfrei sein. Auf saugenden Untergründen EGOTOP Voranstrich verwenden. Unebenheiten im Untergrund sind vor der Verlegung oder nach der Abdichtung mit dafür geeignetem Fliesenkleber zu egalisieren. Gipsputze müssen fest, trocken, einlagig mind. 10 mm dick, nicht gefilzt und geglättet sein. Das Eindringen von Feuchtigkeit aus dem Untergrund, z. B. über Außenwände muß ausgeschlossen werden können. Vor Gebrauch gut aufrühren und mittels Kunststoff- oder Lammfellroller, Pinsel oder Quast in zwei bis drei Schichten satt und gleichmäßig auftragen. In rissgefährdeten Bereichen (Wandecken, Wand- und Bodenanschlüssen, Rohrdurchführungen usw.) ist EGOTOP Sanitär-dichtband einzuarbeiten (siehe Technisches Merkblatt).
Materialbasis	Styrol-Butadiendispersion
Dichte	ca. 1,55 g/cm ³
Verarbeitungstemperatur	+5 °C bis +25 °C
Viskosität	ca. 15.000 mPa·s
Feststoffgehalt	ca. 73 %
pH-Wert	8,5 – 9,5
Trocknung (20 °C, 50% rel. LF)	ca. 2 Stunden je Schicht ca. 24 Stunden überarbeitbar (Fliesenkleber, Silicon) 14 Tage durchgetrocknet und voll belastbar
Verbrauch	ca. 300 – 400 g je Schicht ca. 800 – 1200 g/m ² (2- bzw. 3-maliger Anstrich)
Werkzeugreinigung	sofort nach Gebrauch mit Wasser
Standardfarbe	gelb
Lieferform	10 kg Kunststoffeimer 20 kg Kunststoffeimer
Lagerung	trocken, kühl und frostfrei 12 Monate lagerfähig



Warnhinweise siehe EG-Sicherheitsdatenblatt. Die vorstehenden Angaben sind das Ergebnis gründlicher Forschung; frühere Angaben sind hiermit ungültig. Prüfen Sie selbst, ob sich das Produkt für Ihre Zwecke eignet. Unsere evtl. Haftung beschränkt sich auf den Wert unseres Produktes als solches. Wir können keine Haftung für die mittelbaren Schäden, insbesondere für die Anwendung oder die Unbenutzbarkeit des Produktes übernehmen. Niemand ist berechtigt, in unserem Namen Empfehlungen oder Zusicherungen zu geben, die über den Inhalt unserer Informationsblätter hinausgehen.

EGO Dichtstoffwerke GmbH & Co. Betriebs KG

Lilienthalstraße 7, 82205 Gilching, Telefon: (08105) 217-0, Telefax: (08105) 21733, <http://www.ego.de>