

FLÜSSIGE FOLIE

EGOTOP Flüssige Folie	ist eine lösungsmittelfreie, siliconverträgliche, gebrauchsfertige, streich- und rollfähige Abdichtungsmasse auf Styrol-Butadienbasis und inerten Füllstoffen zur flexiblen Flächenabdichtung unter Fliesen und Plattenbelägen in Sanitär- und Feuchträumen. EGOTOP Flüssige Folie entspricht der Beanspruchungsklasse A1.
Anwendungsgebiete	Zum Schutz des Untergrundes vor Feuchtigkeit auf Zementestrichen oder Betonuntergründen.
Anwendungshinweise	Der Bauteiluntergrund muß fest, trocken, tragfähig, trennmittelfrei sein. Auf saugenden Untergründen EGOTOP Voranstrich verwenden. Unebenheiten im Untergrund sind vor der Verlegung oder nach der Abdichtung mit dafür geeignetem Fliesenkleber zu egalisieren. Gipsputze müssen fest, trocken, einlagig mind. 10 mm dick, nicht gefilzt und geglättet sein. Das Eindringen von Feuchtigkeit aus dem Untergrund, z. B. über Außenwände muß ausgeschlossen werden können. Vor Gebrauch gut aufrühren und mittels Kunststoff- oder Lammfellroller, Pinsel oder Quast in zwei bis drei Schichten satt und gleichmäßig auftragen. In rissgefährdeten Bereichen (Wanddecken, Wand- und Bodenanschlüssen, Rohrdurchführungen usw.) ist EGOTOP Sanitär-dichtband einzuarbeiten (siehe Technisches Merkblatt).
Rohstoff-Basis	Styrol-Butadienbasis
Viskosität	ca. 15.000 mPa·s
Dichte	ca. 1,55 kg/l
Feststoffgehalt	ca. 73 %
pH-Wert	8,5 – 9,5
Verarbeitungstemperatur	min. +5 °C
Trocknung (20 °C, 50% rel. LF)	ca. 2 Stunden je Schicht ca. 24 Stunden überarbeitbar (Fliesenkleber, Silicon) 14 Tage durchgetrocknet und voll belastbar
Verbrauch	ca. 300 – 400 g je Schicht ca. 800 – 1200 g/m ² (2- bzw. 3-maliger Anstrich)
Werkzeugreinigung	sofort nach Gebrauch mit Wasser
Standardfarbe	gelb
Lieferform	10 kg Kunststoffeimer 20 kg Kunststoffeimer
Lagerung	trocken, kühl und frostfrei 12 Monate lagerfähig

