



# EGO Glättmittel Standard



Qualitäts-  
Produkte

EGO Glättmittel Standard	Flüssiges, farbloses und hautfreundliches Glättmittel zum Abglätten von Flächen aller Art
Anwendungsgebiete	Geeignet für Silicon-, MS-Polymer, PU-und Acryldichtstoffe
Anwendungshinweise	Sparsam auf der Fugenoberfläche einsetzen und verschüttetes Glättmittel sofort entfernen – nicht eintrocknen lassen. Bei sensiblen Untergründen (Holz, rauhe oder saugfähige Materialien) die angrenzenden Bereiche mit entsprechendem Klebeband versehen. Für Natursteine bitte EGO Steinglättmittel verwenden.
Dosierung	1:4 bis maximal 1:5 mit sauberem Wasser verdünnbar
Verträglichkeit	Frei von Tensiden und Substanzen die den Dichtstoff verfärben könnten
pH-Wert	ca. 7
Farbe	farblos
Lieferform	500ml PE-Dose  <a href="#">Warenkorb - Bestellung</a>
	5 L PE-Kanister  <a href="#">Warenkorb - Bestellung</a>
	200 L Fass

03/10

Warnhinweise siehe EG-Sicherheitsdatenblatt. Die vorstehenden Angaben sind das Ergebnis gründlicher Forschung; frühere Angaben sind hiermit ungültig. Prüfen Sie selbst, ob sich das Produkt für Ihre Zwecke eignet. Unsere evtl. Haftung beschränkt sich auf den Wert unseres Produktes als solches. Wir können keine Haftung für die mittelbaren Schäden, insbesondere für die Anwendung oder die Unbenutzbarkeit des Produktes übernehmen. Niemand ist berechtigt, in unserem Namen Empfehlungen oder Zusicherungen zu geben, die über den Inhalt unserer Informationsblätter hinausgehen.

**EGO Dichtstoffwerke GmbH & Co. Betriebs KG**

Lilienthalstraße 7, 82205 Gilching, Telefon: (08105) 217-0, Telefax: (08105) 21733, <http://www.ego.de>

 Mitglied im Industrieverband Dichtstoffe e. V. (IVD)

 Mitglied des Institut für Fenstertechnik e. V. Rosenheim