



EGO Steinglättmittel



Qualitäts-
Produkte

EGO Steinglättmittel	ist ein spezielles Glättmittel für Marmor und Naturstein. Speziell geeignet für Egosilicon 351 Natursteinsilicon und Egosilicon 352 Oberflächenstrukturiert.
Anwendungsgebiete	Zum Glätten des Dichtstoffes in Natursteinfugen und auf anderen sensiblen Untergründen.
Anwendungshinweise	Sparsam auf der Fugenoberfläche einsetzen und verschüttetes Glättmittel sofort entfernen – nicht eintrocknen lassen. Bei empfindlichen Steinen die angrenzenden Bereiche mit entsprechendem Klebeband versehen.
Materialbasis	wässrige Tenside
Dosierung	unverdünnt verwenden.
Verträglichkeit	steinverträgliches und auswanderungsfreies Glättmittel
pH-Wert	ca. 7
Farbe	farblos
Lieferform	500ml PE-Dose  Warenkorb - Bestellung
	5 L PE-Kanister  Warenkorb - Bestellung
	200 L Fass

04/11

Warnhinweise siehe EG-Sicherheitsdatenblatt. Die vorstehenden Angaben sind das Ergebnis gründlicher Forschung; frühere Angaben sind hiermit ungültig. Prüfen Sie selbst, ob sich das Produkt für Ihre Zwecke eignet. Unsere evtl. Haftung beschränkt sich auf den Wert unseres Produktes als solches. Wir können keine Haftung für die mittelbaren Schäden, insbesondere für die Anwendung oder die Unbenutzbarkeit des Produktes übernehmen. Niemand ist berechtigt, in unserem Namen Empfehlungen oder Zusicherungen zu geben, die über den Inhalt unserer Informationsblätter hinausgehen.

EGO Dichtstoffwerke GmbH & Co. Betriebs KG

Lilienthalstraße 7, 82205 Gilching, Telefon: (08105) 217-0, Telefax: (08105) 21733, <http://www.ego.de>



Mitglied im Industrieverband Dichtstoffe e. V. (IVD)



Mitglied des Institut für Fenstertechnik e. V. Rosenheim