

Tiefengrundierung, farblos

EGOLAT T	ist eine lösemittelfreie, farblos trocknende und geruchsarme Grundierung für den Innen- und Außenbereich mit Tiefenwirkung.
Anwendungsgebiete	Grundierung für Beton, mineralische Putze der Gruppe II bis IV, für Kunstharzputze und Dispersionsfarbenanstriche im Innen- und Außenbereich. Speziell geeignet für stark saugende Untergründe. EGOLAT T ist schnelltrocknend und alkalibeständig und mit den EGO-Oberflächenschutzsystemen überarbeitbar.
Anwendungshinweise	<p>Der Bauteiluntergrund muß fest, trocken, tragfähig, trennmittelfrei und frei von Ausblühungen, Salzen, Moos- und Algenbefall sein. Nicht tragfähige Altanstriche, Leimfarbenanstriche o.ä. sind vorher völlig zu entfernen. Eine Verdünnung mit max. 5 % Wasser ist möglich. Die Grundierung darf nach der Trocknung keinen glänzenden Film hinterlassen. Bei Erfordernis kann ein mehrmaliger Anstrich erfolgen.</p> <p>EGOLAT T kann im Streich-, Roll- oder Spritzverfahren auf den Bauteiluntergrund aufgetragen werden. Je nach Saugfähigkeit des Untergrundes ist ein ein- oder mehrmaliger Anstrich erforderlich, wobei Zwischentrocknungszeiten von ca. 4 bis 5 Stunden einzuhalten sind. Bei direkter Sonnenbestrahlung sollte die Tiefengrundierung nicht verarbeitet werden. Nach der Trocknung kann mit den EGO-Oberflächenschutzsystemen die notwendige Grund- und Deckbeschichtung durchgeführt werden.</p>
Materialbasis	Acryl-Polymerdispersion
Dichte	ca. 1,01 g/cm ³
Verarbeitungstemperatur	nicht unter +5 °C
pH-Wert	ca. 9
Verbrauch	ca. 0,15 bis 0,20 Liter/m ² pro Anstrich
Trocknung (20 °C, 65 % rel. Lf.)	ca. 4 bis 5 Stunden, danach überstreichbar
Verdünnbarkeit	mit Wasser, max. 5 %
Werkzeugreinigung	sofort nach Gebrauch mit Wasser
Farbton	milchig, farblos matt auftrocknend
Lieferform	10 Liter Kunststoffkanister
Lagerung	Originalgebinde ist kühl und frostfrei 12 Monate lagerfähig