

EGOSIL TAPE 960



Qualitäts-
Produkte

Elastomer-Fugenband nach IVD-Merkblatt Nr.4 und VOB / DIN 18349

EGOSIL TAPE 960

ist ein vorgefertigtes, dauerelastisches, weichmacherfreies, hochtemperaturvernetztes, alterungs- und UV-beständiges Siliconkautschukband zur Abdichtung von Hochbaufugen, speziell zur Instandsetzung fehlerhafter Fugenabdichtungen im Fertigteilbau.

EGOSIL TAPE 960 ist einfarbig mit glatter Bandoberfläche. Das Elastomer-Fugenband ist Bestandteil eines geprüften Abdichtsystems, zu dem weiterhin der Kleb-/Dichtstoff EGOSIL Kleber und der Primer EGOCON FDF gehören.

Anwendungsgebiete

Außenwandfugen, Gebäudetrennfugen, Anschlussfugen zwischen unterschiedlichen Bauteilen und Baustoffen. Die Verlegung der Bänder kann in Schlaufenform, im Winkel und bevorzugt flach über die Bauteilfugen erfolgen. Durch geeignete Wahl der Fugenbandbreite können unter- und überdimensionierte, versetzte und konische Fugen funktionsgerecht abgedichtet werden.

Anwendungshinweise

Die Verlegung der Fugenbänder ist auf glatte, rauhe und grobe bis sehr grobe Bauteiluntergründe möglich. Die Haftflächen müssen trocken, tragfähig, staub- und trennmittelfrei sein. Die Verträglichkeit und Untergrundvorbereitung, speziell bei vorhandenen Beschichtungen, ist zu prüfen. Vor der Bandverlegung sind die zu verklebenden Flächen zu reinigen. Für saubere Fugenrandzonen ist vor dem Klebstoffauftrag ein Abkleben mit Papierabklebeband zu empfehlen.
Weitere Hinweise: siehe Broschüre „EGOSIL TAPE“.

Materialbasis

Siliconkautschukband, weichmacherfrei

Verarbeitungstemperatur

ab + 5 °C

Temperaturbeständigkeit

-40 °C bis +180 °C

Shore A Härte

ca. 45

Weiterreißfestigkeit

ca. 8 N/mm

Zugkraft (nach IVD-Merkblatt 4)

ca. 90 N

Zulässige Gesamtverformung

25 %

Farbtöne

alle Farbtöne auftragsbezogen ähnlich RAL- oder NCS- Farbkarte.

Standardabmessungen

Dicke x Breite	Meter / Rolle	Rollen / Karton	Meter / Karton
2 x 40 mm	25	2	50
2 x 50 mm	25	2	50
2 x 60 mm	25	2	50
2 x 80 mm	25	2	50
2 x 100 mm	25	2	50
2 x 120 mm	25	1	25
2 x 140 mm	25	1	25
2 x 160 mm	25	1	25
2 x 180 mm	25	1	25
2 x 200 mm	25	1	25

andere Abmessungen auf Anfrage

Lagerung

Originalgebinde ist kühl und trocken unbegrenzt lagerfähig

09 / 11

Warnhinweise siehe EG-Sicherheitsdatenblatt. Die vorstehenden Angaben sind das Ergebnis gründlicher Forschung; frühere Angaben sind hiermit ungültig. Prüfen Sie selbst, ob sich das Produkt für Ihre Zwecke eignet. Unsere evtl. Haftung beschränkt sich auf den Wert unseres Produktes als solches. Wir können keine Haftung für die mittelbaren Schäden, insbesondere für die Anwendung oder die Unbenutzbarkeit des Produktes übernehmen. Niemand ist berechtigt, in unserem Namen Empfehlungen oder Zusicherungen zu geben, die über den Inhalt unserer Informationsblätter hinausgehen.

EGO Dichtstoffwerke GmbH & Co. Betriebs KG

Lilienthalstraße 7, 82205 Gilching, Telefon: (08105) 217-0, Telefax: (08105) 21733, <http://www.ego.de>



Mitglied im Industrieverband Dichtstoffe e. V. (IVD)



Mitglied des Institut für Fenstertechnik e. V. Rosenheim