

# EGOTAPE 243



## Ausgleichsband

Qualitäts-  
Produkte

EGOTAPE 243	ist ein vorprofiliertes, dauerplastisches, lösemittel- und bitumenfreies, toleranzausgleichendes Band mit vorwiegend lastübertragenden und zusätzlichen Dichteigenschaften.			
Anwendungsgebiete	Für gleichmäßige, nicht federnde Lastübertragung zwischen allen Schachtringen bei der Montage von Schächten für erdverlegte Abwasserkanäle und dgl. gemäß DIN 4034, Teil 1. Das Band ersetzt nicht eine vorgeschriebene Schachtringdichtung. EGOTAPE 243 gleicht Unebenheiten in Auflagebereichen aus und trägt damit zur Verhinderung von Rissen in Schachtringen bei statischen und dynamischen Belastungen bei (insbes. Verkehrslasten), weist aber dennoch zusätzlich abdichtende Eigenschaften auf. Es ist resistent gegen übliche Abwässer.			
Anwendungshinweis	Die Haftflächen müssen trocken, tragfähig, staub- und trennmittelfrei sein. Bei niedrigen Temperaturen kann EGOTAPE 243 mit Warmluft erwärmt werden. Für die Überbrückung großer Toleranzbereiche ist eine zweilagige Verlegung zwischen den Schachtringen möglich. Verträglichkeit nur mit den dafür empfohlenen EGO-Produkten gewährleistet.			
Materialbasis	Butylkautschuk			
Dichte	ca. 1,7 g/cm <sup>3</sup>			DIN EN ISO 10563
Verarbeitungstemperatur	+5 °C bis +30 °C			
Temperaturbeständigkeit	-40 °C bis +100 °C			
Shore 00 Härte	ca. 85			DIN 53 505
Druckfestigkeit	ca. 0,50 N/mm <sup>2</sup>			DTU 39.4
Festkörpergehalt	>99 %			DIN EN ISO 10563
Einsatzzeichnung	geeignet nach DIN 4034, Teil 1, Abs. 3.10.			
Eigenschaften	abwasserresistent, physiologisch unbedenklich, keine wasserschädigenden Bestandteile			
Zündtemperatur	>400 °C			DIN 51794
Standardfarbe	beige			
Standardabmessung	Dicke x Breite 8 x 30 mm	Meter / Rolle 3,7 m	Rollen / Karton 10	Meter / Karton 37
Lagerung	andere Abmessungen auf Anfrage bei 20 °C praktisch unbegrenzt. Rollen liegend, trocken und staubgeschützt lagern.			<a href="#">Warenkorb - Bestellung</a>

01/12

Warnhinweise siehe EG-Sicherheitsdatenblatt. Die vorstehenden Angaben sind das Ergebnis gründlicher Forschung; frühere Angaben sind hiermit ungültig. Prüfen Sie selbst, ob sich das Produkt für Ihre Zwecke eignet. Unsere evtl. Haftung beschränkt sich auf den Wert unseres Produktes als solches. Wir können keine Haftung für die mittelbaren Schäden, insbesondere für die Anwendung oder die Unbenutzbarkeit des Produktes übernehmen. Niemand ist berechtigt, in unserem Namen Empfehlungen oder Zusicherungen zu geben, die über den Inhalt unserer Informationsblätter hinausgehen.

**EGO Dichtstoffwerke GmbH & Co. Betriebs KG**

Lilienthalstraße 7, 82205 Gilching, Telefon: (08105) 217-0, Telefax: (08105) 21733, <http://www.ego.de>

Mitglied im Industrieverband Dichtstoffe e. V. (IVD)

Mitglied des Institut für Fenstertechnik e. V. Rosenheim