EGOTAPE 3000

Qualitäts-Produkte

EGOTAPE 3000 ist ein selbstklebendes, volumenbeständiges Butylband, dass mit einer einseitig siliconisierten, perforierten Alufolie unlösbar kaschiert ist.

Aus dieser Verbindung ergeben sich optimale Eigenschaften.

- Vereinfachtes Handling ohne Trägerfolie/Liner
- Vermeidung von Abfall
- sofort funktionstüchtig
- lösungsmittel- u. bitumenfrei
- bitumenverträglich
- nicht korrodierend
- wasserdampfdiffusionsdicht
- entspricht den Anforderungen des IVD-Merkblattes Nr. 5
- glatte Folienoberfläche
- mechanische Armierung
- kein Bimetalleffekt
- alterungs-, witterungs- und UV- beständig

Anwendungsgebiete

Für abdeckende Dichtungen von Konstruktions- und Anschlussfugen im Industrie- und Baubereich.

Anwendungshinweise

Die Haftflächen müssen trocken, tragfähig, staub- und trennmittelfrei sein. Poröse Untergründe wie Beton, Putz etc. sind mit EGO Haftkleber zu behandeln (bitte Primertabelle beachten). Überlappungen unbedingt vermeiden. Bänder müssen stumpf gestoßen oder als Kappnaht ausgeführt werden, sonst keine Haftung. Das notwendige Andrücken erfolgt mit Andruckrolle. Falten und Knicke sind zu vermeiden bzw. mit Sorgfalt auszurollen. Querverlegung im Dachbereich ist zu vermeiden (Gefahr des Abdrückens durch Schnee- und Eislasten).
Verträglichkeit nur mit den dafür empfohlenen EGO Produkten gewährleistet.

Materialbasis	Butylkautschuk Einseitig siliconisierte, perforierte Aluminium/Kunststoff-Verbundfolie	
Dichte	1,5 g/cm³	DIN EN ISO 10563
Verarbeitungstemperatur	+5 °C bis +30 °C	
Temperaturbeständigkeit	-40 °C bis +100 °C	
Shore 00 Härte	ca. 45	DIN 53505
Druckfestigkeit	ca. 0,10 N/mm²	DTU 39.4
Viskosität	standfest	DIN EN 27390
Festkörpergehalt	>99 %	DIN EN ISO 10563
µ-Wert	1200000	geprüft nach DIN53122
Sd-Wert(m)	Sd = µ x d	d = Dicke des Bandes in (m)
Standardfarbe	grau	

Standardabmessungen

Dicke x Breite	Meter / Rolle	Rollen / Karton	Meter / Karton	
1,0 x 40 mm	30	8	240	Warenkorb - Bestellung
1,0 x 50 mm	30	6	180	
1,0 x 60 mm	30	6	180	
1,0 x 80 mm	30	4	120	
1,0 x 100 mm	30	2	60	

Sonderabmessungen auf Anfrage

EGOTAPE 3000 ist besonders für die Produktion schmaler Abmessungen geeignet.

Lagerung

bei ca. 20 °C praktisch unbegrenzt.
Rollen liegend, trocken und staubgeschützt lagern.

11/11

Warnhinweise siehe EG-Sicherheitsdatenblatt. Die vorstehenden Angaben sind das Ergebnis gründlicher Forschung; frühere Angaben sind hiermit ungültig. Prüfen Sie selbst, ob sich das Produkt für Ihre Zwecke eignet. Unsere evtl. Haftung beschränkt sich auf den Wert unseres Produktes als solches. Wir können keine Haftung für die mittelbaren Schäden, insbesondere für die Anwendung oder die Unbenutzbarkeit des Produktes übernehmen. Niemand ist berechtigt, in unserem Namen Empfehlungen oder Zusicherungen zu geben, die über den Inhalt unserer Informationsblätter hinausgehen.

EGO Dichtstoffwerke GmbH & Co. Betriebs KG
Lilienthalstraße 7, 82205 Gilching, Telefon: (08105) 217-0, Telefax: (08105) 21733, http://www.ego.de

Mitglied im Industrieverband Dichtstoffe e. V. (IVD)
Mitglied des Institut für Fenstertechnik e. V. Rosenheim