

# EGO Tiefbauband



gemäß DIN 4062

Qualitäts-  
Produkte

EGO Tiefbauband	ist ein vorgeformtes, hochwertiges und dauerplastisches Dichtungsband für die normgerechte Abdichtung von Abwasser-Beton-Schachtringen nach DIN 4034, gemäß der DIN 4062. Es ist volumenbeständig, lösemittelfrei, selbstklebend, selbstverschweißend, standfest, funktionssicher, alterungsbeständig, wärme- und kältebeständig sowie wurzelfest ausgerüstet. Es zeichnet sich durch gute Verträglichkeit und Haftung mit Beton und den meisten bekannten Baustoffen, auch Bitumen aus.		
Anwendungshinweise	Die Dichtflächen müssen von gleicher Güte wie der Betonkörper selber und mit diesem fest und wasserdicht verbunden sein. Sie müssen trocken, sauber und trennmittelfrei sein. Zur Verbesserung der Haftung und als Montagehilfe kann der Voranstrich EGO Haftkleber verwendet werden. EGO Tiefbauband ist so einzubringen, daß nach Herstellung der Verbindung eine Spaltbreite von 10 mm zwischen den Bauteilen innen- und außenseitig kraftschlüssig mit Zementmörtel verfugt werden kann. Das Band ist auf die vorbereitete Dichtfläche aufzulegen und fest anzudrücken. Die Stoßstellen sind leicht überlappend zu verpressen (selbstverschweißend). Bei kalter Witterung kann das Dichtungsband mit Heißluft erwärmt werden. Die konstante Druckbelastung durch das Eigengewicht der Schachtringe bewirkt die Bandverformung und sichere Abdichtung. Ausgespresster Dichtstoff ist mit einem geeigneten Werkzeug bündig mit der Außen- bzw. Innenfläche des Bauteils abzustechen. Er darf nicht wieder verwendet werden.		
Materialbasis	Butylkautschuk/Polyisobutylen, bitumenfrei ohne gesundheitsgefährdende und wasserschädliche Bestandteile		
Spez. Gewicht	ca. 1,4 g/cm <sup>3</sup>	DIN EN ISO 10563	
Verarbeitungstemperatur	+5 °C bis +30 °C		
Temperaturbeständigkeit	-40 °C bis +100 °C	DIN 52455-4	
Shore 00	ca. 70	DIN 53505	ASTM D 2240-68
Druckfestigkeit	ca. 2,4 bar	DTU 39.4	
Wasserdruckfestigkeit	≥0,5 bar	DIN 4062	
Fließverhalten (Abrutschversuch)	standfest		
Festkörpergehalt	>99%	DIN EN ISO 10563	
Standardabmessung	22 x 30 mm, 3,7 m/Rolle, 4 Rollen/Karton für Schachtringe DIN 4034: 800 bis 1200 mm Ø Sonderabmessungen auf Anfrage		 <a href="#">Warenkorb - Bestellung</a>
Farbe	grau		
Lagerung	unbegrenzt. Karton kühl und trocken aufbewahren. Pfeil nach oben. Einzelrollen liegend lagern.		