Qualitäts-Produkte

CE

0757

EGO Dichtstoffwerke
14
EGO3320314

EN 15651-1
EN 15651-2
Einomponenten-Silicon-Dichtstoff, neutral vernetzend
Fugendichtstoff für Fassadenelemente
für den Innen- und Außenbereich
für die Abdichtung von Verglasungen
(in kalten Klimazonen geeignet)
F 25 LM EXT-INT-CC
G 25 LM CC
Konditionierung: Verfahren B
Trägermaterial: Glas ohne Primer
Mörtel M1 mit Primer EGOCON FDF

Brandverhalten	Klasse E
Freisetzung von umwelt- und gesundheitsgefährdenden Chemikalien	bewertet
Wasser- und Luftdichtheit	
Standvermögen	≤ 1 mm
Volumenverlust	≤ 10 %
Zugverhalten (d.h. Dehnverhalten) unter Vorspannung nach Eintauchen in Wasser	bestanden
Zugverhalten für nicht tragende Fugendichtstoffe mit niedrigem Modul bei -30°C	≤ 0,9 MPa
Zugverhalten unter Vorspannung bei -30°C	bestanden
Haft-/Dehnverhalten nach Einwirkung von Wärme, Wasser und künstlichem Licht	bestanden
Rückstellvermögen	≥ 90 %
Dauerhaftigkeit	bestanden

EGO Dichtstoffwerke GmbH & Co. Betriebs KG • Kaltenbrunn 27 • D-82467 Garmisch-Partenkirchen
Fon +49 8821 95 69 0 • **Fax** +49 8821 95 69 90 • **Mail** info@ego.de
www.ego.de

Version 03/18