Qualitäts-
Produkte

CE 0757	
EGO Dichtstoffwerke 14 EGO3330314	
EN 15651-1 EN 15651-2 Mastic silicone acétique monocomposant Mastic d'ètanchéité pour éléments de façade en intérieur et en extérieur Mastic d'ètanchéité pour l'obturation de virtrages (approprié pour l'usage dans les zones froides) F 20 HM EXT-INT-CC G 20 HM CC Conditionnement: Méthode B Support: Verre sans primaire Mortier M1 avec EGOCON FDF	
Comportement au feu	Classe E
Dégagement de produits chimiques présentant un risque pour l'environnement et la santé	Evalué
Etanchéité à l'eau et étanchéité à l'air	
Maintien	≤ 1 mm
Perte de volume	≤ 10 %
Comportement à la traction , c'est-à-dire allongement sous précontrainte après immersion dans de l'eau	Réussi
Comportement à la traction/Adhérence après exposition à la chaleur, l'eau et à la lumière artificielle	Réussi
Reprise élastique	≥ 90 %
Comportement à la traction sous précontrainte à - 30 °C	Réussi
Durabilité	Réussie

EGO Dichtstoffwerke GmbH & Co. Betriebs KG • Kaltenbrunn 27 • D-82467 Garmisch-Partenkirchen
Fon +49 8821 95 69 0 • **Fax** +49 8821 95 69 90 • **Mail** info@ego.de
www.ego.de