

EGOSILICON 360

	
0757	
EGO Dichtstoffwerke	
14	
EG03360314	
EN 15651-1 EN 15651-2 EN 15651-3 EN 15651-4 Mastic silicone acétique monocomposant Mastic d'étanchéité pour éléments de façade en intérieur et en extérieur Mastic d'étanchéité pour l'obturation de vitrages Mastic d'étanchéité pour le domaine sanitaire Mastic d'étanchéité pour joints de dilatation dans les sols en intérieur et en extérieur (approprié pour l'usage dans les zones froides) F 25 LM EXT-INT-CC G 25 LM CC XS1 PW 25 LM EXT-INT-CC Conditionnement: Méthode B Support: Verre sans primaire Mortier M1 avec EGO PRIMER FDF	
Comportement au feu	Classe E
Dégagement de produits chimiques présentant un risque pour l'environnement et la santé	Évalué
Etanchéité à l'eau et étanchéité à l'air	
Maintien	≤ 1 mm
Perte de volume	≤ 10 %
Comportement à la traction, c'est-à-dire allongement sous précontrainte après immersion dans de l'eau	pas d'échec
Comportement à la traction de mastics d'étanchéité non porteurs de bas module à - 30 °C	≤ 0,9 MPa
Comportement à la traction sous précontrainte à - 30 °C	pas d'échec
Comportement à la traction/Adhérence après exposition à la chaleur, l'eau et à la lumière artificielle	pas d'échec

Propriétés d'adhésion/cohésion à des températures variables	pas d'échec
Reprise élastique	≥ 90 %
Résistance à la déchirure	pas d'échec
Croissance microbologique	0
Durabilité	pas d'échec