Qualitäts-Produkte

CE 0757	
EGO Dichtstoffwerke 14 EGO3370314	
EN 15651-1 EN 15651-2 EN 15651-3 Mastic silicone acétique monocomposant Mastic d'ètanchéité pour éléments de façade en intérieur et en extérieur Mastic d'ètanchéité pour l'obturation de virtrages (approprié pour l'usage dans les zones froides) Mastic pour le domaine sanitaire Type: F 25 LM EXT-INT-CC G 25 LM CC XS1 Conditionnement: Méthode B Support: Verre sans primaire Mortier M1 avec primaire EGOCON FDF	
Comportement au feu	Classe E
Dégagement de produits chimiques présentant un risque pour l'environnement et la santé	Evalué
Etanchéité à l'eau et étanchéité à l'air	
Maintien	≤ 1 mm
Perte de volume	≤ 10 %
Comportement à la traction , c'est-à-dire allongement sous précontrainte après immersion dans de l'eau	Réussi
Comportement à la traction de mastics d'étanchéité non porteurs de bas module à - 30 °C	≤ 0,9 Mpa
Comportement à la traction sous précontrainte à – 30 °C	Réussi
Comportement à la traction/Adhérence après exposition à la chaleur, l'eau et à la lumière artificielle	Réussi
Reprise élastique	≥ 90 %
Croissance microbiologique	0
Durabilité	Réussie

EGO Dichtstoffwerke GmbH & Co. Betriebs KG • Kaltenbrunn 27 • D-82467 Garmisch-Partenkirchen
Fon +49 8821 95 69 0 • **Fax** +49 8821 95 69 90 • **Mail** info@ego.de
www.ego.de