

CONLOC SK 711 SILIKONKLEBSTOFF

ist ein transparenter, anwendungsfertiger, hochwertiger 1K-Kleb- und Dichtstoff, der über Reaktion mit Luftfeuchtigkeit bei Raumtemperatur zu einem dauerelastischen Endprodukt vulkanisiert. Es ist ein Acetat-System und spaltet während der Vernetzung geringe Mengen Essigsäure und Lösemittel ab.

EIGENSCHAFTEN

Das Produkt zeichnet sich durch folgende Eigenschaften aus:

alterungsbeständig · hohe Reißfestigkeit · lösemittelhaltig · sauer vernetzend [Acetoxy] · selbstnivellierend · UV-beständig · witterungsbeständig

ANWENDUNGSBEREICHE

CONLOC SK 711 eignet sich für vibrations- und stoßbeanspruchte Befestigungen und Abdichtungen.

Anwendungsgebiete:

Fassade · Glasversiegelung

Gute Haftung auf: [bitte Primer-Tabelle beachten]

Aluminium · Glas · Keramik · Gummi · viele Kunststoffe

ANWENDUNGSHINWEISE

Die Haftflächen müssen trocken, tragfähig, staub- und trennmittelfrei sein. Glas und glasartige Untergründe nicht primern [bitte Primer-Tabelle beachten]. Kunststoffanwendungen nur bei spannungsfreiem Einbau. Die Haftung und Verträglichkeit muss jeweils getestet werden. Gute Ergebnisse sind z.B. erzielbar mit Hart-PVC, Epoxidharzen und ABS. Spannungsrisse sind möglich mit Polyacrylat, Polycarbonat. Keine Haftung auf Polyethylen [PE] und PTFE.

TECHNISCHE DATEN

Produkteigenschaften	Ergebnis	in Anlehnung an
Vernetzungssystem	sauer [Acetoxy]	
Dichte	ca. 1,05 g/cm ³	DIN EN ISO 10563
Verarbeitungstemperatur	+5 °C bis +40 °C	
Temperaturbeständigkeit	-50 °C bis +180 °C	
Shore A Härte	ca. 40	DIN 53505
Modul/Dehnspannung 100%	ca. 0,6 N/mm ²	DIN EN ISO 8339
Zugspannung max.	ca. 6,0 N/mm ²	DIN 53504
Bruchdehnung	ca. 350 %	DIN 53504
Weiterreißfestigkeit	ca. 11,5	ASTM D 624
Viskosität [23 °C]	leicht verlaufend [ca. 65000 mPas]	
Hautbildungszeit	10-20 Minuten	

LIEFERUMFANG

Farbe	transparent
Verpackung	■ 90 g Tube [40 Stück/Karton] ■ 327 g Alukartusche [20 Stück/Karton]
Lagerung	Original verpackt kühl und trocken lagerfähig: ■ 18 Monate

SICHERHEITSHINWEISE

Entspricht	Verordnung [EG] Nr. 1907/2006 [REACH] und Nr. 1272/2008 [CLP]
Kennzeichnung	siehe EG-Sicherheitsdatenblatt
Sicherheitshinweise	siehe EG-Sicherheitsdatenblatt
Entsorgung	siehe EG-Sicherheitsdatenblatt

Warnhinweise siehe EG-Sicherheitsdatenblatt. Die vorstehenden Angaben sind das Ergebnis gründlicher Forschung; frühere Angaben sind hiermit ungültig. Prüfen Sie selbst, ob sich das Produkt für Ihre Zwecke eignet. Unsere evtl. Haftung beschränkt sich auf den Wert unseres Produktes als solches. Wir können keine Haftung für die mittelbaren Schäden, insbesondere für die Anwendung oder die Unbenutzbarkeit des Produktes übernehmen. Niemand ist berechtigt, in unserem Namen Empfehlungen oder Zusicherungen zu geben, die über den Inhalt unserer Informationsblätter hinausgehen.