

EGOFÜLL PE HINTERFÜLL

ist ein zellgeschlossenes, geschäumtes, witterungsbeständiges und weichmacherfreies PE-Rundprofil; verpressbar, nicht wassersaugend. Sehr gute Beständigkeit gegen Öle, Fette, verdünnte Laugen, Salzwasser und Waschmittel, aromatische und chlorierte Kohlenwasserstoffe.

ANWENDUNGSBEREICHE

Zur Hinterfüllung von Anschluss- und Baufugen, z.B. für Verfugungen gem. DIN 18540 und dgl.

ANWENDUNGSHINWEISE

Die Abmessung ist so zu wählen, dass der Durchmesser beim Einbau um ca. 20 bis 25 % zusammengedrückt und so tief eingebaut wird, dass eine normgerechte Fugendimensionierung nach DIN 18540 für die nachfolgende Abdichtung mit Dichtstoff gewährleistet ist. Die Oberflächenhaut des PE-Rundprofils darf nicht verletzt oder durchstoßen werden. EGOFÜLL PE ist mit allen EGO Dichtstoffen verträglich.

TECHNISCHE DATEN

Produkteigenschaften	Ergebnis	in Anlehnung an
Materialbasis	Polyethylen - geschlossenzellig	
Raumgewicht	25 ± 5 kg/m³ bis 30 ± 5 g/cm³ (je nach Ø)	
Stauchhärte	quer: 0,15 bis 1,63 kg/cm bei 25 % Verformung je nach Durchmesser	
Verarbeitungstemperatur	+5 °C bis +40 °C	
Temperaturbeständigkeit	-40 °C bis +60 °C	
Wasseraufnahme	irrelevant (nach 4 Wochen Wasserlagerung)	
Baustoffklasse	B2, normalentflammbar	DIN 4102

LIEFERUMFANG

Standardfarbe	grau		
Abmessung/Verpackung EGOFÜLL PE	Durchmesser	Lieferform	Meter/Karton
	6 mm	Wickelbund á 100 m	500 m
	8 mm	Wickelbund á 100 m	500 m
	10 mm	Wickelbund á 100 m	500 m
	13 mm	Wickelbund á 100 m	500 m
	15 mm	Wickelbund á 100 m	500 m
	20 mm	Wickelbund á 50 m	250 m
	25 mm	Wickelbund á 50 m	250 m
	30 mm	Wickelbund á 25 m	175 m
	40 mm	Stangen á 2 m	270 m
	50 mm	Stangen á 2 m	180 m
Abmessung/Verpackung EGOFÜLL PE HOHL	Sonderabmessungen auf Anfrage		
	Durchmesser	Lieferform	Meter/Karton
	15 mm	Wickelbund á 550 m	550 m
	20 mm	Wickelbund á 350 m	350 m
	25 mm	Wickelbund á 200 m	200 m
	30 mm	Wickelbund á 160 m	160 m
Lagerung	Original verpackt kühl und trocken lagern.		

SICHERHEITSHINWEISE

Entspricht	Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)
Nicht gefährlich	gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)
Nicht kennzeichnungspflichtig	gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)
Sicherheitshinweise	siehe EG-Sicherheitsdatenblatt
Entsorgung	siehe EG-Sicherheitsdatenblatt

Warnhinweise siehe EG-Sicherheitsdatenblatt. Die vorstehenden Angaben sind das Ergebnis gründlicher Forschung; frühere Angaben sind hiermit ungültig. Prüfen Sie selbst, ob sich das Produkt für Ihre Zwecke eignet. Unsere evtl. Haftung beschränkt sich auf den Wert unseres Produktes als solches. Wir können keine Haftung für die mittelbaren Schäden, insbesondere für die Anwendung oder die Unbenutzbarkeit des Produktes übernehmen. Niemand ist berechtigt, in unserem Namen Empfehlungen oder Zusicherungen zu geben, die über den Inhalt unserer Informationsblätter hinausgehen.