

EGOPREN S VORLEGE BAND

est un ruban en PE moussé, à pores fermées, résistant aux intempéries et exempt de plastifiant, collant unilatéralement. Le film en PE contrecollé constitue un moyen antiadhésif pour la face collante et permet ainsi un traitement rapide sans couverture protectrice.

DOMAINES D'APPLICATION

Pour la distanciation lors du vitrage et de la pose de vitrage simple ou isolant avec une imperméabilisation ultérieure ainsi que pour des éléments de balustrade dans les profils correspondants. La compatibilité avec le plexiglas est vérifiée jusqu'à une épaisseur de 5 mm.

MISE EN OEUVRE

Les supports doivent être secs et exempts de poussière et de tous produits pouvant nuire à l'adhérence de la bande. Enlever le film protecteur et placer la bande dans le joint de sorte qu'il y reste une profondeur minimale de 5 mm pour le mastic qui doit être appliqué immédiatement après la pose des vitres.

NORMES ET TESTS

EGOPREN S est conforme aux:

Notices IVD:

- n° 10, 29

Compatibilités:

- EGOPREN S est compatible à tous les produits EGO et résistant à l'eau et aux produits chimiques les plus courants.

DONNÉES TECHNIQUES

Propriété	Résultat	Conformément à la norme
Base chimique	Mousse polyéthylène	
Densité	0,03 g/cm³	DIN EN ISO 845
Température d'application	+2 °C à +30 °C	
Stabilité thermique	-40 °C à +50 °C	
Déformation sous pression après 25 % de compression - Décompression après 30 minutes - Décompression après 2 heures	20 % 10 %	DIN EN ISO 1856-C DIN EN ISO 1856-C
Compression à 25%	38kPa	ISO 844
Conductivité thermique	env. 0,034 W/mK	ISO 2581
Classe de matériaux de construction	B2, normalement inflammable	DIN 4102

CONDITIONNEMENT ET STOCKAGE

Coloris	noir, blanc				
Dimensions standard	Epaisseur x Largeur				
	2 x 6 mm	3 x 6 mm			
	2 x 7 mm				
	2 x 8 mm	3 x 8 mm	4 x 8 mm		
	2 x 9 mm	3 x 9 mm	4 x 9 mm	5 x 9 mm *	6 x 9 mm *
	2 x 10 mm	3 x 10 mm	4 x 10 mm	5 x 10 mm *	6 x 10 mm *
	2 x 12 mm	3 x 12 mm	4 x 12 mm	5 x 12 mm *	6 x 12 mm *
	2 x 15 mm	3 x 15 mm			
	2 x 20 mm	3 x 20 mm			
Conditionnement	Toutes les dimensions sont disponibles en longueurs de rouleau de 10 m et 20 m. Les dimensions marquées d'un * sont livrées avec une longueur de rouleau de 10 m.				
Stockage	Rouleaux stockables dans un endroit frais et sec: ▪ 12 mois				

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Conforme au	Règlement (CE) n°1907/2006 REACH
Ne pas dangereux	Conformément règlement (CE) n°1272/2008 (CLP)
Ne pas soumis à l'obligation de marquage	Conformément règlement (CE) n°1272/2008 (CLP)
Précautions d'emploi	Voir fiche de données de sécurité CE
Elimination	Voir fiche de données de sécurité CE

Observer les indications d'attention du Fiche de Sécurité de l'UE. Les informations contenues dans la présente fiche de sécurité ont été établies sur la base de nos connaissances à la date de publication de ce document. Informations préalables ne sont plus en vigueur. Vérifiez si le produit est apte pour vos besoins. Notre responsabilité éventuelle est limitée à la valeur de notre produit soi-même. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non-conforme à nos renseignements. Il est interdit de donner au nom d'EGO des avis ou assurances qui dépassent le contenu de nos fiches d'information.