

EGOSIL TAPE 960

Elastomer-Fugenband nach

IVD-Merkblatt Nr. 4 und VOB/DIN 18349

ist ein vorgefertigtes, dauerelastisches, weichmacherfreies, hochtemperaturvernetztes, alterungs- und UV-beständiges Siliconkautschukband zur Abdichtung von Hochbaufugen, speziell zur Instandsetzung fehlerhafter Fugenabdichtungen im Fertigteilbau. **EGOSIL TAPE 960** ist einfarbig mit glatter Bandoberfläche. Das Elastomer-Fugenband ist Bestandteil eines geprüften Abdichtsystems, zu dem weiterhin der Kleb-/Dichtstoff **EGOSIL Kleber** und der Primer **EGOCON FDF** gehören.

ANWENDUNGSGEBIETE

Außenwandfugen, Gebäudetrennfugen, Anschlussfugen zwischen unterschiedlichen Bauteilen und Baustoffen. Die Verlegung der Bänder kann in Schlaufenform, im Winkel und bevorzugt flach über die Bauteilfugen erfolgen. Durch geeignete Wahl der Fugenbandbreite können unter- und überdimensionierte, versetzte und konische Fugen funktionsgerecht abgedichtet werden.

ANWENDUNGSHINWEISE

Die Verlegung der Fugenbänder ist auf glatte, raue und grobe bis sehr grobe Bauteiluntergründe möglich. Die Haftflächen müssen trocken, tragfähig, staub- und trennmittelfrei sein. Die Verträglichkeit und Untergrundvorbehandlung, speziell bei vorhandenen Beschichtungen, ist zu prüfen. Vor der Bandverlegung sind die zu verklebenden Flächen zu reinigen. Für saubere Fugenrandzonen ist vor dem Klebstoffauftrag ein Abkleben mit Papierabklebeband zu empfehlen.

Weitere Hinweise: siehe Broschüre „**EGOSIL TAPE**“.

NORMEN UND PRÜFUNGEN

Entspricht	VOB/DIN 18349 IVD-Merkblätter Nr. 4, 9, 24, 28, 29, 31, 35 den Anforderungen des IVD-Merkblattes Nr. 4
------------	--



Qualitäts-
Produkte

TECHNISCHE DATEN

Eigenschaft	Ergebnis	In Anlehnung an
Materialbasis	Siliconkautschukband, weichmacherfrei	
Verarbeitungstemperatur	ab +5°C	
Temperaturbeständigkeit	von -40 °C bis +180 °C	
Shore A Härte	ca. 45	DIN 53505
Weiterreißfestigkeit	ca. 8 N/mm	
Zugkraft	ca. 90 N (Banddicke 2 mm)	IVD-Merkblatt 4
Zulässige Gesamtverformung	25%	
Baustoffklasse	B2, normalentflammbar	DIN 4102

LIEFERUMFANG

Standardfarbe	alle Farbtöne auftragsbezogen ähnlich RAL- oder NCS-Farbkarte			
Abmessung/Verpackung	Dicke X Breite	Meter / Rolle	Rollen / Karton	Meter / Karton
	1,5x 40mm	25	2	50
	1,5x 50mm	25	2	50
	1,5x 60mm	25	2	50
	1,5x 80mm	25	2	50
	1,5x100mm	25	2	50
	1,5x120mm	25	1	25
	1,5x140mm	25	1	25
	1,5x160mm	25	1	25
	1,5x180mm	25	1	25
1,5x200mm	25	1	25	
	Sonderabmessung auf Anfrage			
Lagerung	Originalgebinde ist kühl und trocken unbegrenzt lagerfähig			

SICHERHEITSHINWEISE

Entspricht	Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)
Nicht gefährlich	gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)
Nicht kennzeichnungspflichtig	gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)
Sicherheitshinweise	siehe EG-Sicherheitsdatenblatt
Entsorgung	siehe EG-Sicherheitsdatenblatt

Warnhinweise siehe EG-Sicherheitsdatenblatt. Die vorstehenden Angaben sind das Ergebnis gründlicher Forschung; frühere Angaben sind hiermit ungültig. Prüfen Sie selbst, ob sich das Produkt für Ihre Zwecke eignet. Unsere evtl. Haftung beschränkt sich auf den Wert unseres Produktes als solches. Wir können keine Haftung für die mittelbaren Schäden, insbesondere für die Anwendung oder die Unbenutzbarkeit des Produktes übernehmen. Niemand ist berechtigt, in unserem Namen Empfehlungen oder Zusicherungen zu geben, die über den Inhalt unserer Informationsblätter hinausgehen.

