

EGOSIL PROFIL 990 SILIKONFUGENBAND

sont des profilés d'étanchéité et d'écartement en caoutchouc silicone préfabriqués, élastiques, exempt de plastifiant, réticulés à haute température et résistants à la chaleur, aux intempéries et aux UV. Les profilés sont collés à froid et restent flexibles à basse température.

DOMAINES D'APPLICATION

EGOSIL PROFIL 990 pour la construction en verre et la construction de façades, profilés d'écartement, profilés de compensation de pression et profilés d'étanchéité rectangulaires, carrés ou asymétriques pour joints de toitures en verre et jardins d'hiver, pour vitres et joints de raccordement d'éléments préfabriqués, de fenêtres, toitures et dans la menuiserie métallique.

Domaines d'application :

Toiture · Façade · Verrières · Jardins d'hiver

MISE EN OEUVRE

- ① Les supports doivent être secs, plans, solides et exempts de poussière.
- ② Collages à effectuer seulement avec colles/matrics silicone testés et conformes aux prescriptions du fabricant.
- ③ Pour les supports critiques, veuillez nous consulter.

NORMES ET TESTS

EGOSIL PROFIL 990 est conforme aux:

Notices IVD:

- n° 31

DONNÉES TECHNIQUES

Propriété	Résultat	Conformément à la norme
Base chimique	Caoutchouc silicone HTV	
Densité	env. 1,15 à 1,3 g/cm ³	
Stabilité thermique	-50 °C à +180 °C	
Dureté Shore A	env. 50 à 70	DIN 53505
Résistance à la traction	env. 3 à 10 N/mm ²	DIN 53504
Allongement à la rupture	env. 250 à 500 %	DIN 53504
Résistance à la déchirure	env. 10 à 20 N/mm	
Déformation rémanente à la compression	env. 10 à 50 %	DIN ISO 815-1

CONDITIONNEMENT ET STOCKAGE

Coloris standard	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Noir ▪ Coloris spéciaux sur demande
Sections	<ul style="list-style-type: none"> ▪ En fonction de l'objet, selon les indications du donneur d'ordre ▪ si nécessaire, autocollant sur une face pour aider au montage
Stockage	Dans son emballage d'origine, peut être conservé au frais et au sec: <ul style="list-style-type: none"> ▪ illimité

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Conforme au	Règlement (CE) n°1907/2006 REACH
Ne pas dangereux	Conformément règlement (CE) n°1272/2008 (CLP)
Non soumis à l'étiquetage	Conformément règlement (CE) n°1272/2008 (CLP)
Précautions d'emploi	Voir fiche de données de sécurité CE
Elimination	Voir fiche de données de sécurité CE

Observer les indications d'attention du Fiche de Sécurité de l'UE. Les informations contenues dans la présente fiche de sécurité ont été établies sur la base de nos connaissances à la date de publication de ce document. Informations préalables ne sont plus en vigueur. Vérifiez si le produit est apte pour vos besoins. Notre responsabilité éventuelle est limitée à la valeur de notre produit soi-même. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non-conforme à nos renseignements. Il est interdit de donner au nom d'EGO des avis ou assurances qui dépassent le contenu de nos fiches d'information.