

EGOSIL PROFIL 990 SILIKONFUGENBAND

ist ein vorgefertigtes, elastisches, weichmacherfreies, kalt verklebbares, nach variablen Maßanforderungen herstellbares Dicht- und Distanzelement aus hochtemperaturvernetztem Silikonkautschuk. Die Profile sind sehr hitzebeständig und bleiben bei tiefen Temperaturen flexibel, sowie UV- und witterungsbeständig.

ANWENDUNGSBEREICHE

EGOSIL PROFIL 990 sind Abdichtungsprofile für den gesamten Glas- und Fassadenbau. Als quadratisches, rechteckiges oder ungleichmäßig profiliertes Distanz-, Druckausgleichs- und Dichtprofil für Fugen an Glasdächern und Wintergärten, für Scheibeneinstände, für Anschlussfugen an Fertigteilen, im Fenster- und Dachbereich sowie Metallbau einsetzbar.

Anwendungsgebiete:

Dach · Fassade · Glasdächer · Wintergärten

ANWENDUNGSHINWEISE

- ❶ Der Untergrund muss staubfrei, eben, trocken und fest sein.
- ❷ Verklebungen im Bereich von Klebezonen sind nur mit geprüften Silikonkleb-/dichtstoffen nach Herstellerangaben auszuführen.
- ❸ Bei kritischen Untergründen bitte Rücksprache halten.

NORMEN UND PRÜFUNGEN

EGOSIL PROFIL 990 entspricht dem:

IVD-Merkblatt:

- Nr. 31

TECHNISCHE DATEN

Produkteigenschaften	Ergebnis	in Anlehnung an
Materialbasis Dichtstoff	HTV-Silikonkautschuk	
Dichte	ca. 1,15 bis 1,3 g/cm ³	
Temperaturbeständigkeit	-50 °C bis +180 °C	
Shore A Härte	ca. 50 bis 70	DIN 53505
Zugfestigkeit	ca. 3 bis 10 N/mm ²	DIN 53504
Bruchdehnung	ca. 250 bis 500 %	DIN 53504
Weiterreißfestigkeit	ca. 10 bis 20 N/mm	
Druckverformungsrest	ca. 10 bis 50 %	DIN ISO 815-1

LIEFERUMFANG

Farben	<ul style="list-style-type: none"> ▪ schwarz ▪ andere Farbtöne auf Anfrage
Abmessungen	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Objektbezogen, nach Angaben des Auftraggebers ▪ bei Bedarf auch einseitig selbstklebend als Montagehilfe
Lagerung	Original verpackt kühl und trocken lagerfähig: <ul style="list-style-type: none"> ▪ unbegrenzt

SICHERHEITSHINWEISE

Entspricht	Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)
Nicht gefährlich	gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)
Nicht kennzeichnungspflichtig	gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)
Sicherheitshinweise	siehe EG-Sicherheitsdatenblatt
Entsorgung	siehe EG-Sicherheitsdatenblatt

Warnhinweise siehe EG-Sicherheitsdatenblatt. Die vorstehenden Angaben sind das Ergebnis gründlicher Forschung; frühere Angaben sind hiermit ungültig. Prüfen Sie selbst, ob sich das Produkt für Ihre Zwecke eignet. Unsere evtl. Haftung beschränkt sich auf den Wert unseres Produktes als solches. Wir können keine Haftung für die mittelbaren Schäden, insbesondere für die Anwendung oder die Unbenutzbarkeit des Produktes übernehmen. Niemand ist berechtigt, in unserem Namen Empfehlungen oder Zusicherungen zu geben, die über den Inhalt unserer Informationsblätter hinausgehen.