

EGOTAPE 2000 ALUDICHTBAND

est une bande d'étanchéité autocollante et thermoplastique, à base de caoutchouc butyle, qui est revêtue d'aluminium. Le revêtement se compose d'un film d'aluminium indéchirable qui est en permanence relié au butyle. La bande d'étanchéité alu offre une haute étanchéité au radon et à la diffusion de la vapeur d'eau. Par ailleurs, cette bande peut être utilisée comme bande d'étanchéité universelle dans le secteur de la construction. Au vu de ses caractéristiques et de ses composants, la bande d'étanchéité alu peut être parfaitement utilisée comme bande couvre-joint dans le domaine de la construction durable et a été certifiée selon les systèmes d'évaluation DGNB, LEED, BREEAM et BNB.

PROPRIÉTÉS

Cette combinaison offre des caractéristiques optimales:

résistante au vieillissement · le butyle EGO affiche une durée de vie quasi illimitée en cas d'utilisation conforme et réglementaire sans bitume · compatible avec le bitume · manutention facile · bande autocollante sur une seule face · insonorisante · sans odeur surface de film lisse couleur aluminium · bonne adhérence et bonne compatibilité avec la plupart des matériaux traditionnels · haute étanchéité à la diffusion de la vapeur d'eau · pas d'effet bilame · durable · sans solvants · armature mécanique · non corrosive · sans danger pour la santé · plastique · étanche au radon selon G. Keller · immédiatement utilisable, même sans primaire · résistante aux UV à volume constant · étanche et résistante à l'eau · effet isolant · résistante aux intempéries

DOMAINES D'APPLICATION

EGOTAPE 2000 convient pour l'étanchéité simple et durable des joints de construction et de raccordement. La bande d'étanchéité alu convient en principe comme bande d'étanchéité universelle dans le secteur de la construction ainsi que comme bande de réparation notamment dans le domaine de la caravane.

Domaines d'application:

Raccords aux fenêtres & portes · Raccords entre avant-toit & maçonnerie · Construction en béton · Construction préfabriquée en béton · Percées dans le toit Serres · Lanterneaux · Constructions en verre pour toit incliné [avec profilé de pression] · Joints en verre, plastique ou métal · Jardins d'hiver

MISE EN OEUVRE

Les surfaces adhésives doivent être sèches, portantes, sans poussière et sans agent de démoulage. Sur des surfaces poreuses comme le béton, l'enduit, etc., l'adhérence peut être renforcée par le biais d'un prétraitement avec la colle de contact EGO BUTYLPRIMER PRO ou EGO BUTYLPRIMER EGO (sans solvant). Pour un renforcement de l'adhérence, se reporter au tableau des primaires. L'adhérence au support se développe dans le cadre d'un processus purement physique, peut être améliorée en exerçant une pression forte ou se renforce automatiquement au fil du temps. Le comportement thermique est typiquement thermoplastique, autrement dit plus la température augmente, plus l'adhésivité se renforce et plus le matériau devient souple. La pose en croix sur une toiture doit être évitée car il existe ici un risque de compression sous le poids de la neige ou du verglas. En cas d'utilisation comme couvre-joint, la surface adhésive de la bande d'étanchéité doit être d'au moins 20 mm des deux côtés du joint (fente) sur des surfaces lisses, non absorbantes, et d'au moins 30 mm des deux côtés du joint sur des surfaces poreuses, absorbantes. La pression à exercer s'obtient à l'aide d'un rouleau de pression. Les plis doivent être évités ou défaits avec précaution. Pour une pose professionnelle et sans pli de la bande d'étanchéité EGOTAPE 2000, suivez notre tutoriel vidéo sur notre site Internet. Les résidus de butyle sur les surfaces ou les outils doivent être simplement tamponnés avec du butyle. Les impuretés difficilement solubles peuvent être retirées mécaniquement, p. ex. avec un couteau acéré, humidifié, et se laissent parfaitement dissoudre avec de l'essence F. La compatibilité avec d'autres matériaux de construction n'est garantie qu'avec les produits EGO recommandés à cette fin. Notre liste de propriétés de matériaux vous offre un aperçu de toutes les informations nécessaires et une comparaison détaillée de nos BUTYLES EGO.

NORMES ET TESTS

EGOTAPE 2000 est conforme aux:

Notices IVD:

- n° 5, 19-1, 19-2, 24, 25, 29, 31

Vérifications:

- Compatibilité avec les bitumes selon la norme DIN EN 1548
- Étanchéité au radon [détermination du coefficient de diffusion du radon et de la longueur de diffusion de 1 mm d'épaisseur EGOTAPE 2000]

Rapport de classification:

- selon la classe de matériaux de construction E selon DIN EN 13501

DURABILITÉ

VOC demande:

- AgBB Schema
- Fr. VOC Classe A+ et CMR- Réglementation

Certifications des produits:

- LEED Building Design and Construction V4 [2015]
- BNB BN 2015 [niveau de qualité 5/5]
- BREEAM International New Construction 2016
- DGNB New Buildings 2018 [niveau de qualité 4/4]

Référencement dans baubook:

- EGOTAPE 2000 est référencé dans baubook

Listé dans le Navigateur DGNB:

- EGOTAPE 2000 est référencé dans le navigateur DGNB

DURABILITÉ

- EGOTAPE 2000 a obtenu le label DGNB-Navigator avec le code d'enregistrement: FRY7R
- Exigences relatives aux matériaux pour QNG / Label de qualité pour le bâtiment durable:**
 - Matériaux de collage et d'étanchéité à l'intérieur, y compris TGA selon BNB_BN_1.1.6, annexe 1, pos. 8 et QNG-313, pos. 4.1, 4.2
 - Matériaux de collage et d'étanchéité pour la réalisation de l'étanchéité à l'air de la façade selon BNB_BN_1.1.6, annexe 1, pos. 9 et QNG-313, pos. 4.3



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ [très faibles émissions] à C [fortes émissions]

DONNÉES TECHNIQUES

Produit Propriété	Résultat	Conformément à la norme
Base chimique scellant	Caoutchouc butyle, polyisobutylène (PIB)	
Base chimique feuille	avec feuille aluminium et synthétique	
Température d'application	+5 °C à 30 °C	
Stabilité thermique	-40 °C à +100 °C	
Viscosité	Sans fluage	DIN EN ISO 7390
Teneur en matières solides	> 99 %	DIN EN ISO 10563
Coefficient de résistance à la diffusion de la vapeur d'eau	env. 1200000	DIN EN ISO 12572
Sd-valeur [m]	$S_d = \mu \times d$	d = épaisseur de la bande en [m]
Radon diffusion length	L = 0,48 mm [d = 1,00 mm > 3L]	ISO/TS 11665-13

Butyle Propriété	Résultat	Conformément à la norme
Densité	ca. 1,4g/cm³	DIN EN ISO 1183-1
Dureté Shore 00	ca. 45	DIN EN ISO 868
Résistance à la compression	> 0,08 N/mm²	LAB-01 [inspiré de NF P30-303]
Pénétration butyle [150g, 23 °C, 5 sec]	env. 70 [0,1mm]* Butyle 30x30mm	DIN 51580
Résistance au pelage [essai de pelage à 90°]	env. 60N/25mm* sur l'acier	LAB-17 [inspiré de la norme DIN EN 29862]
Résistance au pelage [essai de pelage à 180°]	env. 60N/25mm* sur l'acier	LAB-06 [inspiré de la norme DIN EN 29862]
Résistance aux UV, aux intempéries et à long terme du butyle [au bout de 1 000 heures]	très bonne pas de fissuration pas de rupture pas de réduction du tac	DIN EN ISO 4892-2:2013
Résistance à la flexion du butyle [au bout de 100 heures à + 90 °C et 5 heures à - 30 °C]	Pas de fissuration Pas de rupture	
Classe de matériau	B2, normalement inflammable Euroclasse E	DIN 4102 EN 13501-1

CONDITIONNEMENT ET STOCKAGE

Butyle Coloris	gris
Feuille Coloris	gris

EGOTAPE 2000 ALUDICHTBAND

CONDITIONNEMENT ET STOCKAGE

Sections standard

Epaisseur x Largeur	Mètres/Rouleau	Rouleau/Carton	Mètres/Carton
0,9 x 40 mm	25	8	200
0,9 x 50 mm	25	6	150
0,9 x 60 mm	25	6	150
0,9 x 80 mm	25	4	100
0,9 x 100 mm	25	2	50
0,9 x 150 mm	25	2	50
0,9 x 40 mm	25	8	200
0,9 x 50 mm	25	6	150
0,9 x 60 mm	25	6	150
0,9 x 80 mm	25	4	100
0,9 x 100 mm	25	2	50
0,9 x 150 mm	25	2	50

Stockage

Rouleaux stockables à plat, au sec et à l'abri de la poussière:
 ■ 24 mois [à +20°C]

Protéger les rouleaux de tout endommagement mécanique.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Conforme au

Règlement (CE) n°1907/2006 REACH

Ne pas dangereux

Conformément règlement (CE) n°1272/2008 (CLP)

Ne pas soumis à l'obligation de marquage

Conformément règlement (CE) n°1272/2008 (CLP)

Précautions d'emploi

Voir fiche de données de sécurité CE

Elimination

Voir fiche de données de sécurité CE

Observer les indications d'attention du Fiche de Sécurité de l'UE. Les informations contenues dans la présente fiche de sécurité ont été établies sur la base de nos connaissances à la date de publication de ce document. Informations préalables ne sont plus en vigueur. Vérifiez si le produit est apte pour vos besoins. Notre responsabilité éventuelle est limitée à la valeur de notre produit soi-même. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non-conforme à nos renseignements. Il est interdit de donner au nom d'EGO des avis ou assurances qui dépassent le contenu de nos fiches d'information.