EGO BUTYLPRIMER PRO SPRAY

est un apprêt adhésif à base de solvants, applicable au pistolet, destiné au prétraitement des supports poreux et rugueux.

PROPRIÉTÉS

Le produit se distingue par les caractéristiques suivantes :
largeur de pulvérisation variable grâce à une vanne spéciale réglable · jet puissant · peut être appliqué au pistolet, nettement plus rapide qu'au pinceau ou au rouleau · facilité d'application · prêt à l'emploi · sans aromatiques · Très peu d'overspray (nébulisation indésirable) · temps d'évaporation court · reste collant en permanence · faible odeur · convient aux applications en plafond, à l'horizontale et à la verticale.

DOMAINES D'APPLICATION

EGO BUTYLPRIMER PRO SPRAY convient à l'apprêt et à l'amélioration de l'adhérence des bandes butyles, des bandes bitumineuses et des rubans adhésifs compatibles avec les solvants sur des supports rugueux, poreux, poussiéreux, légèrement humides ou froids. Le primaire offre un rendement élevé. Selon le support et la quantité appliquée, la consommation est d'environ 150 à 200 ml/m^2. La buse de pulvérisation peut être réglée sur trois niveaux de pulvérisation. Le réglage choisi est indiqué par le marquage situé sur la partie supérieure du col de l'aérosol: [L(ow), M(edium), H(igh)].

Bonne adhérence sur:
Béton · Plaques de fibres-gypse · Bois · Maçonnerie · Enduit · Béton cellulaire · Panneaux de particules

MISE EN OEUVRE

1. Bien agiter l'aérosol avant utilisation. Pulvériser aussi uniformément que possible sur les surfaces propres, à une distance de 20 à 30 cm.
2. Si nécessaire, appliquer une fine couche de primaire sur les supports poreux, irréguliers et absorbants. Après un court temps d'évaporation, appliquer une deuxième couche de primaire par pulvérisation [en fonction de la température ambiante et du pouvoir absorbant du support].
3. Appliquer l'EGO BUTYLPRIMER PRO SPRAY uniquement sur une largeur correspondant à la largeur de collage nécessaire de la bande butyle.
4. Protéger les surfaces adjacentes si nécessaire, en fonction de l'application, afin d'éviter toute contamination par le brouillard de pulvérisation.
5. Le temps d'évaporation [séchage physique] de la couche adhésive appliquée dépend de son épaisseur et de la température ambiante. À 20 °C, il est d'environ 15 minutes. La bande butyle ne doit être appliquée qu'après ce délai.

* Remarques:
  - Sur les supports légèrement humides et absorbants, il faut prévoir des temps de séchage plus longs jusqu'à ce que le film soit sec en surface.
  - Il faut éviter toute salissure de la surface du film adhésif non recouvert.
  - Il est recommandé de procéder à des essais personnels ou de nous consulter.
  - Veiller à assurer une ventilation suffisante lors de l'utilisation en intérieur.
  - Pour éviter le collage de la valve et de la buse de pulvérisation, retourner l'aérosol après utilisation et pulvériser jusqu'à ce que seul le gaz propulseur s'échappe.
  - Ne convient pas aux supports contenant des plastifiants.

DONNÉES TECHNIQUES

Properiété	Résultat
Base chimique	caoutchouc synthétique et solvants organiques
Densité	env. 0,71 g/cm^3
Température d'application	+5 °C à +30 °C
Stabilité thermique	-20 °C à +70 °C
Temps de séchage	env. 15 minutes dépendant du support et de la température
Consommation	env. 150 jusqu'à 250 ml/m^2, dépendant du support
Nettoyage	avec EGO REINIGUNGSSPRAY ou de l'essence de nettoyage

CONDITIONNEMENT ET STOCKAGE

Coloris	transparent, jaunâtre
Conditionnement	▪ Aérosol de 500 ml
Stockage	Se conserve dans son emballage non ouvert, en position verticale, dans un endroit frais et sec, à une température comprise entre +5 °C et +25 °C: ▪ 24 mois

EGO BUTYLPRIMER PRO SPRAY

PRÉCAUTIONS D´EMPLOI

Conforme au	Règlement [CE] n°1907/2006 REACH et No. 1272/2008 CLP
Marquage	Voir fiche de données de sécurité CE
Précautions d'emploi	Voir fiche de données de sécurité CE
Elimination	Voir fiche de données de sécurité CE

Observer les indications d'attention du Fiche de Sécurité de l'UE. Les informations contenues dans la présente fiche de sécurité ont été établies sur la base de nos connaissances à la date de publication de ce document. Informations préalables ne sont plus en vigueur. Vérifiez si le produit est apte pour vos besoins. Notre responsabilité éventuelle est limitée à la valeur de notre produit soi-même. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non-conforme à nos renseignements. Il est interdit de donner au nom d'EGO des avis ou assurances qui dépassent le contenue de nos fiches d'information.