

EGO GEWÄCHSHAUSKITT SPRITZKITT

est un mastic à gicler plastique souple de haute qualité. Les matières premières de haute qualité garantissent un comportement plastique durable et une bonne adhérence sur le verre, le métal, les peintures, etc.

PROPRIÉTÉS

Le produit se distingue par les caractéristiques suivantes:

exempt d'amiante · exempt de bitume · exempt de solvants · exempt d'huile minérale · n'a pas tendance à se fissurer bonne mise en œuvre · exempt de goudron · résistant au volume exempt de plastifiant · n'est pas altéré par l'eau

DOMAINES D'APPLICATION

EGO GEWÄCHSHAUSKITT convient pour les vitrages de serres simples et économiques, l'étanchéité des toitures en verre et les vitrages industriels.

Domaines d'application:

Serres · Toitures industrielles

Bonne adhérence sur:

Couleurs · verre · métal

MISE EN OEUVRE

- ① Les supports doivent être secs, propres et exempts de poussière et de tous produits pouvant nuire à l'adhérence du mastic.
- ② Assurer une section assez grande (minimum 20 x 20 mm) du joint de mastic extérieur.
- ③ Forme sa propre peau de surface au bout d'environ 3 jours et rend ainsi inutile l'application d'une peinture.
- ④ Non compatible avec les supports bitumineux.

DONNÉES TECHNIQUES

Propriété	Résultat
Densité	env. 1,9 g/cm ³
Température d'application	+5 °C à +30 °C
Résistance à la température	env. -30 °C à +80 °C
Consistance	Plastique souple
Mise en œuvre	Manuellement et/ou à l'aide du pistolet pneumatique EGOFIX
Traitement subséquent	Lisser soigneusement avec un outil mouillé.
Traitement final	Il est conseillé de recouvrir le mastic d'une peinture résistante aux intempéries après la formation d'une peau résistante.

CONDITIONNEMENT ET STOCKAGE

Coloris	Brun foncé
Conditionnement	■ 20 kg Seau en plastique ■ Sachets de 50 mm Ø, 15 kg/carton ■ Sachets de 70 mm Ø, 15 kg/carton ■ spécial sur demande
Stockage	Dans son emballage d'origine, peut être conservé au frais et au sec: ■ 12 mois

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Conforme au	Règlement (CE) n°1907/2006 REACH
Ne pas dangereux	Conformément règlement (CE) n°1272/2008 (CLP)
Ne pas soumis à l'obligation de marquage	Conformément règlement (CE) n°1272/2008 (CLP)
Précautions d'emploi	Voir fiche de données de sécurité CE
Elimination	Voir fiche de données de sécurité CE

Observer les indications d'attention du Fiche de Sécurité de l'UE. Les informations contenues dans la présente fiche de sécurité ont été établies sur la base de nos connaissances à la date de publication de ce document. Informations préalables ne sont plus en vigueur. Vérifiez si le produit est apte pour vos besoins. Notre responsabilité éventuelle est limitée à la valeur de notre produit soi-même. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application nonconforme à nos renseignements. Il est interdit de donner au nom d'EGO des avis ou assurances qui dépassent le contenu de nos fiches d'information.