

EGO GLÄTTMITTEL KONZENTRAT

ist ein flüssiges und farbloses Glättmittel zum Abglätten von Flächen aller Art.

EIGENSCHAFTEN

Das Produkt zeichnet sich durch folgende Eigenschaften aus:

konzentriert · mit Wasser individuell je nach Dichtstoff und Anwendung verdünnbar · erleichtert das saubere Abglätten · ermöglicht eine gleichmäßige Dichtstoffoberfläche · erhält den Glanz der Dichtstoffoberfläche · ohne Auswaschen der Farbpigmente des Dichtstoffes · auch für Natursteinanwendungen geeignet

ANWENDUNGSBEREICHE

EGO GLÄTTMITTEL KONZENTRAT eignet sich wasserverdünnt [ca. 1:100] für Silikon, HYBRID [SMP], PU- und Acryldichtstoffe und kann auch für Marmor- und anderen Natursteinanwendungen eingesetzt werden.

ANWENDUNGSHINWEISE

- ❶ Vor Gebrauch ist das Glättmittel Konzentrat gründlich zu homogenisieren. Flaschen und Kanister hierzu gut schütteln, größere Gebinde mit einem sauberen Rührwerkzeug aufrühren.
- ❷ Das verdünnte Glättmittel frisch und möglichst sparsam verwenden. Empfohlen wird ein Mischungsverhältnis von ca. 1 Teil Konzentrat : 100 Teilen Wasser.
- ❸ Glättwerkzeuge nur leicht benetzen oder das Glättmittel gezielt und dünn auf die Dichtstoffoberfläche auftragen. Rückstände auf der Dichtstofffuge oder angrenzenden Oberflächen sind vor dem Antrocknen vollständig mit klarem Wasser zu entfernen, da getrocknete Rückstände zu optischen Beeinträchtigungen wie matten Stellen oder Flecken führen können.
- ❹ Bei sensiblen Untergründen [Holz, raue oder saugfähige Materialien] die angrenzenden Bereiche mit entsprechendem Klebeband versehen und nach dem Glätten umgehend wieder entfernen.
- ❺ Vor der Anwendung ist die Verträglichkeit mit angrenzenden Materialien und Oberflächen durch einen Vorversuch zu prüfen. Aufgrund der Vielzahl möglicher Untergründe und Verarbeitungsbedingungen wird grundsätzlich eine Probeverarbeitung empfohlen.

TECHNISCHE DATEN

Produkteigenschaften	Ergebnis
Dosierung EGO GLÄTTMITTEL KONZENTRAT	1:100 [eine Verschlusskappe auf 1 L sauberes Wasser] verdünnbar
Verträglichkeit	frei von Lösungsmitteln, Komplexbildnern, Farbstoffen, Parfümen und anderen Substanzen, die den Dichtstoff verfärben könnten
pH-Wert	ca. 5-6; bei Verdünnung ca. 7

LIEFERUMFANG

Standardfarbe	farblos
Verpackung	■ 1000 ml Flasche
Lagerung	Original verpackt kühl und trocken lagerfähig: ■ 24 Monate

SICHERHEITSHINWEISE

Entspricht	Verordnung [EG] Nr. 1907/2006 [REACH] und Nr. 1272/2008 [CLP]
Kennzeichnung	siehe EG-Sicherheitsdatenblatt
Sicherheitshinweise	siehe EG-Sicherheitsdatenblatt
Entsorgung	siehe EG-Sicherheitsdatenblatt

Warnhinweise siehe EG-Sicherheitsdatenblatt. Die vorstehenden Angaben sind das Ergebnis gründlicher Forschung; frühere Angaben sind hiermit ungültig. Prüfen Sie selbst, ob sich das Produkt für Ihre Zwecke eignet. Unsere evtl. Haftung beschränkt sich auf den Wert unseres Produktes als solches. Wir können keine Haftung für die mittelbaren Schäden, insbesondere für die Anwendung oder die Unbenutzbarkeit des Produktes übernehmen. Niemand ist berechtigt, in unserem Namen Empfehlungen oder Zusicherungen zu geben, die über den Inhalt unserer Informationsblätter hinausgehen.