

## EGO SB 11 GLASERKITT

ist ein weichplastischer Glaserkitt.

### ANWENDUNGSBEREICHE

EGO SB 11 eignet sich zur Einfachverglasung in Holz- und Metallfenstern sowie deren Kombination gemäß Gruppen 1-3 der Tabelle zur Ermittlung der Beanspruchungsgruppen für die Verglasung von Fenstern [RoTa], ausgearbeitet vom Institut für Fenstertechnik e.V., Rosenheim bzw. aus DIN 18545-B.

**Anwendungsgebiete:**

Einfachverglasung

**Gute Haftung auf:**

Holz - Metal

### ANWENDUNGSHINWEISE

- ① Nur auf trockene, saubere und trennmittelfreie Profile aufbringen.
- ② Holzfenster (Holzfeuchte max. 15 %) müssen bereits mit dem ersten Zwischenanstrich versehen sein.
- ③ EGO SB 11 vollsatt und blasenfrei einbringen.

### NORMEN UND NACHWEISE

EGO LEINÖLKITT entspricht den:

**Normen:**

- DIN 18361 (Verglasungsarbeiten)
- DIN 18545 (Abdichten von Verglasungen mit Dichtstoffen)
- DIN 18363 (Malerarbeiten)
- ÖNORM B3722 (Glas im Bauwesen - Anforderungen an die Abdichtung von Glasfalzen und Verglasungssystemen mit Dichtstoffen)

**Technische Richtlinien für Fensteranstriche:**

- Merkblatt 18, herausgegeben vom Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz
- bei Profilen aus verzinktem Stahl, Buntmaterial und Marmor bitte Rückfrage

### TECHNISCHE DATEN

| Produkteigenschaften    | Ergebnis  |
|-------------------------|---|
| Dichte                  | ca. 2 g/cm <sup>3</sup>   |
| Verarbeitungstemperatur | +5 °C bis +30 °C  |
| Temperaturbeständigkeit | ca. -30 °C bis +80 °C   |
| Konsistenz              | weichplastisch  |
| Eigenschaften           | plastisch, volumenbeständig   |
| Verarbeitung            | von Hand und/oder mit allen EGOFIX Kittspritzen   |
| Nacharbeiten            | mit poliertem Kittmesser, sauber glätten  |
| Nachbehandlung          | Überstreichen der freien Kittfuge sowie der raumseitigen Kittvorlage mit einer wetterfesten Farbe frühestens nach ausreichender Hautbildung, spätestens nach 8 Wochen |

### LIEFERUMFANG

|            |   |
|------------|---|
| Farben     | grau  |
| Verpackung | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 5 kg Kunststoffeimer</li> <li>▪ 10 kg Kunststoffeimer</li> <li>▪ 25 kg Kunststoffeimer</li> <li>▪ 25 kg Blechkübel</li> <li>▪ Sondergebinde auf Anfrage</li> </ul> |
| Lagerung   | Original verpackt kühl und trocken lagerfähig: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 12 Monate</li> </ul>  |

### SICHERHEITSHINWEISE

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Entspricht                    | Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)     |
| Nicht gefährlich              | gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP) |
| Nicht kennzeichnungspflichtig | gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP) |
| Sicherheitshinweise           | siehe EG-Sicherheitsdatenblatt            |
| Entsorgung                    | siehe EG-Sicherheitsdatenblatt            |

Warnhinweise siehe EG-Sicherheitsdatenblatt. Die vorstehenden Angaben sind das Ergebnis gründlicher Forschung; frühere Angaben sind hiermit ungültig. Prüfen Sie selbst, ob sich das Produkt für Ihre Zwecke eignet. Unsere evtl. Haftung beschränkt sich auf den Wert unseres Produktes als solches. Wir können keine Haftung für die mittelbaren Schäden, insbesondere für die Anwendung oder die Unbenutzbarkeit des Produktes übernehmen. Niemand ist berechtigt, in unserem Namen Empfehlungen oder Zusicherungen zu geben, die über den Inhalt unserer Informationsblätter hinausgehen.