

Butyle	BÄNDER											TAPES					SONDERPRODUKTE					
	EG080N 212	EG080N 214	EG080N 217	EG080N 219	EG080N 224	EG080N 225	EG080N 226	EG080N 227	EG080N 229	EG0POL	EG0FORM	EG0FORM MIT VLIES	EG0FORM MIT VLIES DUO	EGOTAPE 1000	EGOTAPE 2000	EGOTAPE 3000	EGOTAPE 4000	EG08UTYL 240	EG08UTYL 242	EG08UTYL 243	EG0FORM	
Temperaturbeständigkeit [°C]																						
-40 bis +100																						
-40 bis +90																						
-40 bis +80																						
Dichte [g/cm³]																						
2,0	1,7										1,9										1,7	1,7
~		1,6											1,5				1,6					
~			1,4	1,4	1,4	1,4		1,4	1,4					1,4	1,4	1,4			1,4			
1,0							1,3			1,2		1,2						1,2				
Druckfestigkeit [N/mm²]																						
[LAB-01 angelehnt an NF P30-303]																						
0,5																						> 0,50
0,4																						
0,3																						
0,2																						
0,1	> 0,08		> 0,08							> 0,10	> 0,10	> 0,10	> 0,08		> 0,08	> 0,08		> 0,15	> 0,24			
~		> 0,07															> 0,05					
~																						
0,0				> 0,04	> 0,03	> 0,04	> 0,04	> 0,03	> 0,04						> 0,04							> 0,04
Shore 00 Härte [Shore 00]																						
[DIN 53505]																						
85																						
80																						
75																						
70																						
65																						
60																						
55																						
50																						
45																						
40																						
35																						
30																						
25																						
Klebrigkeit [Tack]																						
[0 = nicht klebrig 7 = sehr stark klebrig]																						
7,5																						
7,0																						
6,5																						
6,0																						
5,5																						
5,0																						
4,5																						
4,0																						
3,5																						
3,0																						
2,5																						
2,0																						
1,5																						
1,0																						
0,5																						
Struktur																						
fein																						
rau																						
Haptik																						
sehr fest																						
fest																						
mittel																						
weich																						
sehr weich																						
Wasserdruckfestigkeit																						
H ₂ O [bar]																						
innerer Zugwiderstand																						
stark																						
schwach																						
Besonderheiten																						
überstreichbar																						
überputzbar																						
dehnbar																						
PE-Folie																						
synth. Vlieskaschierung																						
silikon. Aluverbundfolie																						
reißfeste Aluverbundfolie																						
HDPE-Folie																						
ohne Trägermaterial																						