

Produit	Essais	Label qualité IVD	Marquage CE	EMICODE EC1/EC1Plus	Schéma AgBB	Classe A+ VOC française	Réglementation CMR française	LEED®-credit EQ c4.1	Certificat produits alimentaires	Certificat eau potable	B-s1,d0 difficilement inflammable selon EN 13501	B1 difficilement inflammable selon DIN 4102	Indice d'incendie 5.3 (AEA)	Protection incendie « Rail »	Salle blanche et installations de conditionnement d'air	Formation de coulures / abrasion	Joint périphérique pour verre isolant	Joint périphérique pour verre feuilleté	Déclaration DGNB	Baubook Autriche
EGOSILICON 100		●	●	●	●	●	●	●												
EGOSILICON 110		●	●	●	●	●	●	●												
EGOSILICON 111		●	●	●	●	●	●	●	●	●										
EGOSILICON 120		●	●			●	●													
EGOSILICON 151		●	●	●	●	●	●	●												
EGOSILICON 191		●	●			●	●	●												
EGOSILICON 300		●	●	(●)	●	●	●	●							●	●*				
EGOSILICON 310		●	●		●			●			●	●	●							
EGOSILICON 320		●	●					●								●				
EGOSILICON 333		●	●	●	●	●	●	●									●	●		●
EGOSILICON 351		●	●	●	●	●	●	●						●	●					●
EGOSILICON 352		●	●																	
EGOSILICON 360		●	●	(●)	●	●	●	●							●	●				
EGOSILICON 365		●	●	●	●	●	●	●												
EGOSILICON 460		●	●	●		●	●	●							●					●
Colle pour miroirs		●				●	●	●												
Colle pour verrelaqué		●				●	●	●												

● Certificat ● Déclaration ● Exigences VOC sont remplies * transparent résistant à l'abrasion