


FENSTERANSCHLUSSFUGE




1 Baukörper | Fensterrahmen | Dämmstoff

Fensterrahmen und Dämmstoff sind gemäß Stand der Technik auszuführen.



2 Fensterabdichtung [Innen]

▪ EGOFORM® MIT VLIES DUO




EGOFORM® MIT VLIES DUO ist ein selbstklebendes, volumenbeständiges Butylband mit synthetischer Vlieskaschierung und zweiseitiger, selbstklebender Butylkautschukfläche. Zur raumseitigen und dampfdiffusionsdichten Abdichtung von Fensteranschlussfugen wird das Band mit dem schmalen Butylklebestreifen an den Fensterrahmen geklebt und mit der breiten Butyloberfläche am Mauerwerk fixiert. Aufgrund der Vlieskaschierung ist das Dichtband überputz- und überstreichbar und kann komplett verdeckt eingebaut werden.



3 Fensterverklebung [Außen]

▪ **EGOPLAST FK**




EGOPLAST FK ist besonders geeignet für die luftdichte Verklebung und Fixierung von Fensteranschlussfolien an der Außenseite. **EGOPLAST FK** wird an die Außenseite des Mauerwerkes zur Verklebung der Dichtfolie raupenförmig aufgebracht.



4 Fensterverklebung [Außen]

▪ **EGO UNIVERSALVLIES**



EGO UNIVERSALVLIES besteht aus einem überputzbaren, dampfdiffusionsoffenen PES-PE-PES Laminat. **EGO UNIVERSALVLIES** wird mit der einseitigen Selbstklebekaschierung am Fensterahmen fixiert und am Mauerwerk mit **EGOPLAST FK** verklebt.

