



EOBUTYL 240 KFZ-/ISOBAND

ist ein selbstklebender, thermoplastischer Dichtstoff auf Basis von Butylkautschuk - erhältlich als Dichtband oder Rundschnur. EOBUTYL 240 KFZ-/ISOBAND eignet sich vorwiegend zur Versiegelung, Isolierung und Abdichtung von Elektrobauteilen. Die Entkoppelung von Einheiten ist dabei ein wesentlicher Bestandteil der Funktion der Dichtmasse. Ergänzend bieten vorgefertigte Pads eine maßgenaue Abdichtung, etwa für Steuergeräte und Schaltschränke.


Hoher Isolationswert

bietet mit einer Durchschlagsspannung von ca. 32kV und elektr. Durchschlagfestigkeit von 17,3kV/mm ausgezeichnete isolierende Eigenschaften, insbesondere im Elektrobereich



Vielseitig einsetzbar

ideal für Anwendungen in der Elektroindustrie, im Steuergerätebau sowie im Fahrzeug- und Sonderfahrzeugbau



Geräuschkundämmend & nicht korrodierend

schützt Metall- und Elektrobauteile zuverlässig vor Korrosion und dämpft gleichzeitig Geräusche und Vibrationen



Passgenaue Abdichtung mit Pads

vorgefertigte Zuschnitte ermöglichen eine maßgenaue, zeitsparende Abdichtung

Hohe Wasserdampfdiffusionsdichtigkeit

schützt zuverlässig vor Feuchtigkeit und Kondensat

Wasserdicht & -beständig

dauerhaft dicht, auch bei starker Feuchtigkeitsbelastung

UV-beständig

widerstandsfähig gegenüber Sonneneinstrahlung

Nachhaltiges Bauen

verifiziert nach den Bewertungssystemen DGNB, QNG, BNB, EU-Taxonomie, LEED und BREEAM

