



Die Experten für Kleben und Dichten

EOBUTYL 242 TIEFBAUBAND

ist ein selbstklebender, thermoplastischer Dichtstoff auf Basis von Butylkautschuk - erhältlich als Dichtband oder Rundschnur. Es zeichnet sich durch eine sehr gute Haftung und Materialverträglichkeit mit Beton sowie den meisten bekannten Baustoffen, einschließlich Bitumen, aus. Durch seine Wärme- und Kältebeständigkeit sowie die optional verfügbare Wurzelfestigkeit [Sondereinstellung] eignet sich EOBUTYL 242 TIEFBAUBAND besonders für den Einsatz im Tiefbau und gewährleistet dort eine dauerhafte und zuverlässige Abdichtung.

Verträglich mit Beton und Bitumen

sorgt für sichere Haftung auf typischen Baustoffen

Vielseitig einsetzbar

ideal für Abdichtungen im Tiefbau, im Kontakt mit Beton, Bitumen [nach DIN EN 1548] und weiteren Baustoffen sowie für Anwendungen im erdberührten Bereich

Dicht bis 0,5 bar Druck

bewährte Abdichtung in der Infrastruktur – z. B. Kanäle und Straßen

Plastisch & selbstverschweißend

dauerhaft plastisch und verschweißt sich selbst für eine flexible und sichere Abdichtung

Hohe Wasserdampfdiffusionsdichtigkeit

schützt zuverlässig vor Feuchtigkeit und Kondensat

Wasserdicht & -beständig

dauerhaft dicht, auch bei starker Feuchtigkeitsbelastung

UV-beständig

widerstandsfähig gegenüber Sonneneinstrahlung

Nachhaltiges Bauen

verifiziert nach den Bewertungssystemen DGNB, QNG, BNB, EU-Taxonomie, LEED und BREEAM



*Information sur la bonne utilisation de substances synthétiques dans les matériaux polymères en raison de l'écoulement par évaporation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faible émission) à C (forte émission)

