

GOBUTYL 243 AUSGLEICHBAND

ist ein selbstklebender, thermoplastischer Dichtstoff auf Basis von Butylkautschuk - erhältlich als Dichtband oder Rundschnur. Es zeichnet sich durch eine extrem hohe Druckfestigkeit und sehr gute Haftung und Materialverträglichkeit mit Beton und Metall aus. GOBUTYL 243 eignet sich zur Abdichtung einer gleichmäßig, nicht federnden Lastübertragung zwischen Schachtringen bei der Montage von Schächten für erdverlegte Abwasserkanäle. Es gleicht Unebenheiten in Auflagebereichen aus, beugt Rissen in Schachtringen wie z.B. bei Verkehrslasten vor und weist zusätzlich abdichtende Eigenschaften auf. Es ist resistent gegen übliche Abwässer.

Abwasserresistent

resistent gegen übliche Abwässer

Vielseitig einsetzbar

ideal zur Abdichtung bei der Montage von Schächten für erdverlegte Abwasserkanäle

Keine wasserschädigenden Bestandteile

für sichere Abdichtungen ohne Umweltrisiko

Abdichtung gemäß DIN 4034, Teil 1

erfüllt die Anforderungen für die Lastübertragung zwischen Schachtringen nach DIN 4034, Teil 1

Hohe Wasserdampfdiffusionsdichtigkeit

schützt zuverlässig vor Feuchtigkeit und Kondensat

Wasserdicht & -beständig

dauerhaft dicht, auch bei starker Feuchtigkeitsbelastung

UV-beständig

widerstandsfähig gegenüber Sonneneinstrahlung

Nachhaltiges Bauen

verifiziert nach den Bewertungssystemen DGNB, QNG, BNB, EU-Taxonomie, LEED und BREEAM

