EGO HYBRID 825 HIGH TACK

ist ein leistungsstarker Hybrid-, Montage- und Konstruktionsklebstoff für universelle und hochwertige Klebungen im Innen- und Außenbereich. Das Produkt ermöglicht dank seiner extrem hohen Anfangshaftung und seinem schnellen Festigkeitsaufbau schnelle und sichere Klebungen auch auf feuchten, jedoch nicht nassen, Untergründen. Bereits nach ca. 20 Minuten ist eine handfeste Klebung und nach 3 Stunden eine funktionsfeste Klebung erreicht.



Sehr hohe Anfangsfestigkeit

Mit einer Anfangsfestigkeit von über 300 kg/m² werden die Bauteile unmittelbar nach der Montage zuverlässig fixiert.

Extrem schneller Festigkeitsaubau

Schon nach 20 Minuten beanspruchbar und nach 3 Stunden ist der Klebstoff widerstandsfähig.

Haftet auch auf feuchtem Untergrund

Zuverlässige Haftung auch auf feuchten, jedoch nicht nassen Untergründen für mehr Flexibilität bei der Montage.

Absorption akustischer Vibrationen

Der Hybrid-Klebstoff absorbiert akustische Schwingungen effektiv und kann so zur Reduzierung von Vibrationen beitragen.

Hohe Wasserbeständigkeit

Nach vollständiger Aushärtung überzeugt der Klebstoff durch eine hohe Wasserbeständigkeit.

Silikonfreie Abdichtung

Der Hybrid-Klebstoff ermöglicht eine geruchsneutrale Verarbeitung und eignet sich ideal für anspruchsvolle Anwendungen.

Geprüfte Alterungs- und Witterungsbeständigkeit

Für langlebige Klebeverbindungen, die auch bei wechselnden Witterungsbedingungen bestehen.

EGO Dichtstoffwerke GmbH & Co. Betriebs KG · Kaltenbrunn 27 · D-82467 Garmisch-Partenkirchen
fon +49 (0)8821 95 69 0 · **mail** info@ego.de · **shop** www.ego.de · **Version** 10/2026