EGO BUTYLPRIMER PRO UNIVERSAL

ist eine lösemittelhaltige, feuchtigkeitsresistente und gebrauchsfertige Haftgrundierung zur Vorbehandlung unterschiedlicher Untergründe. Der Primer verbessert die Haftfestigkeit von Butylbändern, Bitumenbändern und lösemittelverträglichen Klebebändern und ermöglicht eine zuverlässige Verbindung mit dem Untergrund. Je nach Anforderung ist das Produkt als pinselfähige Variante oder als praktisches Spray erhältlich. Damit eignet es sich für unterschiedliche Anwendungen im Dach- und Betonbau sowie zur Grundierung von Bauanschlussfugen.



Stärkere Haftung

Erhöht die Haftfestigkeit mit Butylbändern, Bitumenbändern und lösemittelverträglichen Klebebändern.

Für anspruchsvolle Untergründe

Geeignet für unterschiedliche Oberflächen und auch bei schwierigen Untergrundbedingungen einsetzbar.

Schnelle und einfache Verarbeitung

Direkt anwendungsbereit und ohne zusätzliche Vorbereitung oder Verdünnung einsetzbar.

Kurze Ablüftezeit

Bereits nach ca. 15 Minuten Ablüftezeit bei 20 °C kann das Butylband aufgebracht werden. Die tatsächliche Zeit ist abhängig von Untergrund und Umgebungstemperatur.

Auch als Spray erhältlich

Neben der pinselfähigen Variante ist EGO BUTYLPRIMER PRO auch als Spraydose für eine schnelle und flexible Anwendung erhältlich.



EGO Dichtstoffwerke GmbH & Co. Betriebs KG · Kaltenbrunn 27 · D-82467 Garmisch-Partenkirchen
fon +49 (0)8821 95 69 0 · **mail** info@ego.de · **shop** www.ego.de · **Version** 11/2026